

## KL375150-24

Alimentatore per LED a tensione costante 150W - 24Vdc - Waterproof

Alimentatore per led - 200-240Vac - 150W - 24V - 6250mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Consumo in standby in rete (Pnet): | N/A        |
| Corrente assorbita max:            | N/A        |
| Forma d'onda:                      | N/A        |
| Potenza:                           | 150 W      |
| Corrente d'uscita:                 | 6250 mA    |
| Regolazione di linea:              | 1 %        |
| Tensione d'ingresso:               | 200-240Vac |
| Tolleranza d'ingresso:             | -10% +6%   |

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Corrente assorbita a vuoto   | N/A                                             |
| Fattore di potenza           | 0.98                                            |
| Frequenza                    | 50/60 Hz                                        |
| Protezioni                   | sovratensione, sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico        | 1 %                                             |
| Tempo di avvio               | 0,5 s                                           |
| Tensione d'uscita            | 24 V                                            |
| Tolleranza tensione d'uscita | 5 %                                             |

### Caratteristiche Generali

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Classe isolamento: | I        |
| Dimmerabile:       | no       |
| Tipo Confezione:   | Scatola  |
| Standard Qi:       | N/A      |
| Classe ETIM:       | EC002710 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Correzione PF      | Con PFC |
| Grado Protezione   | IP67    |
| Profilo di potenza | N/A     |
| Tipo regolazione   | CV      |
| Marca              | join    |

### Caratteristiche Meccaniche

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Colore:             | Alluminio naturale  |
| Dimensioni (LxWxH): | 193.6 x 62.5 x 38mm |
| Raffreddamento:     | passivo             |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Connessioni           | fili liberi |
| Materiale contenitore | Metallico   |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -40/60 °C |
| Temperatura involucro: | 90 °C     |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura di stoccaggio | -40/85 °C |
|---------------------------|-----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

