



KL400024-12

Alimentatore per LED a tensione costante 24W - 12Vdc - IP67 Waterproof

Caratteristiche cavi

Diametro cavo in ingresso: 6.8±0.2mm

Diametro cavo in uscita: 5.8±0.2mm

Diametro cavi interni in ingresso (marrone e blu): 2.55±0.1mm

Diametro cavi interni in uscita (rosso e nero): 2.0±0.05mm

Lunghezza cavi in ingresso e in uscita: 300mm

Alimentatore per led - 220-240Vac - 24W - 12V - 2000mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Collegamento interno:	N/A
Consumo a vuoto:	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Corrente uscita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente di leakage:	N/A
Potenza:	24 W
Efficienza:	N/A
Regolazione di carico:	3 %
Regolazione uscita:	N/A
Tempo di avvio:	0,5 s
Tensione d'uscita:	12 V
Tolleranza d'ingresso:	±10%
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Consumo in standby in rete (Pnet)	N/A
Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.9
Corrente di inrush	N/A
Frequenza	50/60 Hz
Corrente ingresso max	N/A
Protezioni	sovraccarico, corto circuito
Corrente d'uscita	2000 mA
Regolazione di linea	3 %
Ripple	135 mV
Tensione d'ingresso	220-240Vac
Terminazione di carica	N/A
Tensione d'uscita Max	N/A
Tensione d'uscita Min	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Carica rapida:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	N/A
Grado Protezione:	IP67
Pre-regolazione:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tecnologia:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A
Marca:	JOIN

Adatto per	N/A
Classe isolamento	II
Correzione PF	Con PFC
Dimmerabile	no
Tipo Confezione	Scatola
Profilo di potenza	N/A
Strumenti	N/A
Tipo regolazione	CV
Classe ETIM	EC002710

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	N/A
Colore:	Bianco
Connettori:	N/A
Finitura:	N/A
Peso:	0,27 kg
Raffreddamento:	passivo

Cavo d'uscita	N/A
Connessioni	filii liberi
Dimensioni (LxWxH)	40 x 110 x 29.5mm
Materiale contenitore	Plastico
Polarità	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
Temperatura involucro:	90 °C

Temperatura di stoccaggio	-30/80 °C
---------------------------	-----------

Disegni Tecnici

