

KL400150-24

Alimentatore per LED a tensione costante 150W - 24Vdc - IP67 Waterproof

Caratteristiche cavi

Diametro cavo in ingresso: $6.8 \pm 0.2 \text{ mm}$

Diametro cavo in uscita: $6.6 \pm 0.3 \text{ mm}$

Diametro cavi interni in ingresso (marrone e blu): $2.55 \pm 0.1 \text{ mm}$

Diametro cavi interni in uscita (rosso e nero): $2.35 \pm 0.1 \text{ mm}$

Lunghezza cavi in ingresso e in uscita: 300mm

Alimentatore per led - 220-240Vac - 150W - 24V - 6250mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Collegamento interno:	N/A
Consumo a vuoto:	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Corrente uscita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Potenza:	150 W
Protezioni:	sovraccarico, corto circuito
Regolazione di carico:	3 %
Regolazione uscita:	N/A
Tensione d'ingresso:	220-240Vac
Terminazione di carica:	N/A
Tensione d'uscita Max:	N/A
Tensione d'uscita Min:	N/A

Consumo in standby in rete (Pnet)	N/A
Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.95
Corrente di inrush	N/A
Corrente di leakage	N/A
Corrente ingresso max	N/A
Efficienza	N/A
Corrente d'uscita	6250 mA
Regolazione di linea	3 %
Tempo di avvio	0,5 s
Tensione d'uscita	24 V
Tolleranza d'ingresso	$\pm 10\%$
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Carica rapida:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	N/A
Grado Protezione:	IP67
Pre-regolazione:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tecnologia:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A
Marca:	JOIN

Adatto per	N/A
Classe isolamento	II
Correzione PF	Con PFC
Dimmerabile	no
Tipo Confezione	Scatola
Profilo di potenza	N/A
Strumenti	N/A
Tipo regolazione	CV
Classe ETIM	EC002710

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	N/A
Colore:	Bianco
Connettori:	N/A
Finitura:	N/A
Peso:	0,46 kg
Raffreddamento:	passivo

Cavo d'uscita	N/A
Conessioni	fili liberi
Dimensioni (LxWxH)	47.6 x 155.6 x 32.5mm
Materiale contenitore	Plastico
Polarità	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
Temperatura involucro:	90 °C

Temperatura di stoccaggio	-40/80 °C
---------------------------	-----------

Disegni Tecnici

