

## KL820-06

Alimentatore per LED a corrente costante 350mA 4W 6-12V

Alimentatore per led - 230Vac (198-264Vac) - 4W - 350mA - 6-12V



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Corrente assorbita a vuoto: | N/A                 |
| Fattore di potenza:         | 0.6                 |
| Frequenza:                  | 50/60 Hz            |
| Potenza:                    | 4 W                 |
| Corrente d'uscita:          | 350 mA              |
| Tensione d'ingresso:        | 230Vac (198-264Vac) |
| Tensione d'uscita massima:  | 20 V                |

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Corrente assorbita max | N/A                                            |
| Forma d'onda           | N/A                                            |
| n. led serie           | 2-3                                            |
| Protezioni             | sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito |
| Ripple                 | 70 mV                                          |
| Tensione d'uscita      | 6-12 V                                         |

### Caratteristiche Generali

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Classe isolamento: | II       |
| Dimmerabile:       | no       |
| Tipo Confezione:   | Scatola  |
| Standard Qi:       | N/A      |
| Classe ETIM:       | EC002710 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Correzione PF      | Senza PFC |
| Grado Protezione   | IP20      |
| Profilo di potenza | N/A       |
| Tipo regolazione   | CC        |
| Marca              | join      |

### Caratteristiche Meccaniche

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Colore:             | Bianco         |
| Dimensioni (LxWxH): | 53 x 27 x 21mm |
| Raffreddamento:     | passivo        |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Conessioni            | filii liberi |
| Materiale contenitore | Plastico     |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -20/60 °C |
|------------------------|-----------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Temperatura involucro | 80 °C |
|-----------------------|-------|