

KL840-06

Alimentatore per LED a corrente costante 700mA 20W 14-29V

Alimentatore per led - 230Vac - 20W - 700mA - 14-29V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Fattore di potenza:	0.5
Frequenza:	50/60 Hz
Potenza:	20 W
Corrente d'uscita:	700 mA
Tensione d'uscita:	14-29 V
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Corrente assorbita max	N/A
Forma d'onda	N/A
n. led serie	5-8
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Tensione d'ingresso	230Vac
Tolleranza corrente d'uscita	5 %
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	no
Tipo Confezione:	Scatola
Standard Qi:	N/A
Classe ETIM:	EC002710

Correzione PF	Senza PFC
Grado Protezione	IP20
Profilo di potenza	N/A
Tipo regolazione	CC
Marca	join

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	154 x 50 x 14.3mm
Raffreddamento:	passivo

Connessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	80 °C
-----------------------	-------

Disegni Tecnici

