

KL950-21

Alimentatore per LED a corrente costante 1600mA 100W 31,5-63V IP67

Alimentatore per led - 220-240Vac - 100W - 1600mA - 31.5-63V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Potenza:	100 W
Corrente d'uscita:	1600 mA
Tensione d'uscita:	31,5-63 V
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Forma d'onda	N/A
n. led serie	10-18
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Tensione d'ingresso	220-240Vac
Tolleranza corrente d'uscita	5 %
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Dimmerabile:	no
Tipo Confezione:	Scatola
Standard Qi:	N/A
Classe ETIM:	EC002710

Correzione PF	Con PFC
Grado Protezione	IP67
Profilo di potenza	N/A
Tipo regolazione	CC
Marca	JOIN

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Grigio
Dimensioni (LxWxH):	164 x 70 x 40mm
Raffreddamento:	passivo

Conessioni	fili liberi
Materiale contenitore	Metallico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/60 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	80 °C
-----------------------	-------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.