



KL958-12/1

Alimentatore per LED a corrente regolabile 2500-4200mA dip switch 150W 33-40V IP67

Alimentatore per led - 100-240Vac - 150W - 2500-4200mA - 33-40V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
n. led serie:	10-11
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Ripple:	800 mV
Tensione d'uscita:	33-40 V
Tolleranza corrente d'uscita:	5 %
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.9
Frequenza	50/60 Hz
Potenza	150 W
Corrente d'uscita	2500-4200 mA
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tensione d'uscita massima	44 V
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Dimmerabile:	no
Tipo Confezione:	Scatola
Standard Qi:	N/A
Classe ETIM:	EC002710

Correzione PF	Con PFC
Grado Protezione	IP65
Profilo di potenza	N/A
Tipo regolazione	CC
Marca	JOIN

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Grigio
Dimensioni (LxWxH):	218 x 67 x 42mm
Raffreddamento:	passivo

Connessioni	filì liberi
Materiale contenitore	Metallico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	95 °C
-----------------------	-------

Disegni Tecnici

