



KL990-05

Kit emergenza per apparecchi di illuminazione a led - Serie Sicura

Il kit di alimentazione emergenza SICURA è progettato per essere utilizzato con apparecchi di illuminazione led dotati di driver esterno come pannelli e faretti led da incasso.

L'unità di emergenza include la parte di controllo e una batteria 1500mAh per garantire una illuminazione di continuità in caso di assenza di rete elettrica: funzionamento permanente (SE). L'uscita del kit è ottimizzata in tensione e corrente per adattarsi agli apparecchi di illuminazione collegati. Viene quindi erogata in uscita una potenza costante pari a 2,5W o 5W selezionabile tramite dip switch in fase di installazione. E' possibile, una volta installata l'unità di emergenza, provare l'effettivo funzionamento in emergenza con l'apposito pulsante di test in dotazione.

Unità emergenza

Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Tensione di uscita in modo emergenza: 10-60V (2-20 Leds)

Potenza uscita ai Led (durante l'emergenza): 2.5W/5W (Selezionabile tramite Dip-Switch)

Autonomia 3h(2,5W)/1,5h(5W)

Tempo di ricarica: 24h

Corrente di carica batteria: 150mA/300mA (Selezionabile tramite Dip-Switch)

Batteria LiFePO4 inclusa

Tensione: 6,4V

Capacità: 1500mA

Utilizzare sempre il driver led in dotazione all'apparecchio led da collegare. Questa unità è compatibile con tutti i driver led con tensione di uscita compresa tra 10V e 60V.

I valori di potenza di uscita e corrente di carica sono impostabili tramite DIP switch.

Unità di Alimentazione - 220-240Vac

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Classe ETIM:	EC001957
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A

Tipo Confezione	Scatola
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Montaggio connettore	N/A
Marca	JOlight
Serie	Sicura
Piattaforme compatibili	N/A
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Frequenza:	50-60Hz
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Tens. funzionamento AC:	220-240Vac

Classe isolamento	II
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	32,25 mm
Dimensioni:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza:	250 mm
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A


Dimensioni	N/A
Forma	N/A
Larghezza	65 mm
Materiale attuatore	N/A
Peso alluminio al metro	N/A

Caratteristiche Termiche


Temp. di funzionamento:	0 / 45 °C
-------------------------	-----------

Disegni Tecnici

Dimensioni



Collegamento standard da effettuare nel caso in cui la corrente assorbita dal corpo illuminante sia minore di 1,5A.



Collegamento da effettuare nel caso in cui la corrente assorbita dal corpo illuminante sia maggiore di 1,5A.

