



## KL994-40

Faretto d'emergenza led 1,2W - 230Vac - IP20 - Lente fascio ampio - Serie Ghost

Faretto di emergenza led a montaggio da incasso.

Indicatore verde di funzionamento.

In caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa tre ore.

Funzionamento SE: solo emergenza, in caso di assenza di energia elettrica, l'apparecchio di illuminazione a cui è collegato, si accende.

### Dati tecnici

Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz

Classe di isolamento: II

Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm<sup>2</sup>

Installazione: ad incasso

Grado di protezione: IP20

Diametro faretto: 97.8mm

Diametro foro incasso: 75mm

Tempo di ricarica: 24h

Autonomia in caso di black-out: circa 3h

Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C

Visibilità: 20m

### Batteria LiFePO4

Tensione: 3,2V

Capacità: 1500mA

Faretto Emergenza - Bianco freddo - 1.2W - 230Vac - 6000K

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Adatto per:                      | N/A     |
| Configurazione iniziale:         | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A     |
| Indicatore di stato:             | N/A     |
| Montaggio connettore:            | N/A     |
| Marca:                           | Jolight |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A     |
| Range Wi-Fi:                     | N/A     |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Tipo Confezione                | Scatola  |
| Dispositivi comandabili        | N/A      |
| Funzione memoria               | N/A      |
| Installazione                  | N/A      |
| Classe ETIM                    | EC001957 |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A      |
| Piattaforme compatibili        | N/A      |
| Sezione conduttori             | N/A      |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Carico max.:            | N/A    |
| Potenza:                | 1,2 W  |
| Potenza Canale Blue:    | N/A    |
| Potenza Canale Red:     | N/A    |
| Potenza nominale (36V): | N/A    |
| Tens. funzionamento AC: | 230Vac |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Frequenza             | 50-60Hz |
| Potenza Autoconsumo   | N/A     |
| Potenza Canale Green  | N/A     |
| Potenza Canale White  | N/A     |
| Protezioni            | N/A     |
| Tolleranza d'ingresso | ±10%    |

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |      |
|----------------------|------|
| Dimensioni:          | N/A  |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Per profili:         | N/A  |
| Peso cover al metro: | N/A  |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Forma                   | N/A |
| Materiale attuatore     | N/A |
| Peso alluminio al metro | N/A |

## Caratteristiche Termiche

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Temp. di funzionamento: | 40 °C |
|-------------------------|-------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|         |               |
|---------|---------------|
| Colore: | Bianco freddo |
|---------|---------------|

|        |        |
|--------|--------|
| Flusso | 150 lm |
|--------|--------|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |         |
|---------------|---------|
| Corrente Led: | 370 mA  |
| Tensione Led: | 2,8 Vdc |

|              |       |
|--------------|-------|
| Temp. Colore | 6000K |
|--------------|-------|

## Disegni Tecnici

