



## KL996-00

Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo - led 1W - 230Vac - Serie Arrow

Apparecchio di segnalazione compatto e versatile, installabile in qualsiasi posizione con un'unica dotazione.

Distanze di visibilità 26m con pittogrammi conformi allo standard ISO7010.

Funzionamento SA: sempre acceso, in caso di assenza di energia elettrica, l'apparecchio di illuminazione rimane acceso con luminosità ridotta;

Per il funzionamento in modalità permanente l'apparecchio di illuminazione deve essere dotato del suo driver.

**Attenzione:** Pittogrammi non inclusi

### Dati tecnici

Installazione: parete, a bandiera, soffitto, incasso, sospensione

Classificazione: apparecchio per illuminazione permanente.

Modo di funzionamento: apparecchio di emergenza autonomo.

Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm<sup>2</sup>

### Batteria LiFePO4 inclusa

Tensione: 3,2V

Capacità: 600mA

Tempo di ricarica: 24h

Autonomia in caso di black-out: 3h

Indicatore verde di funzionamento e pulsante di test.

In caso di mancanza di rete, il cartello led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di un pannello segnaletico per circa tre ore.

Lampada Esodo - 2W - 230Vac - 6000K - Bianco

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Adatto per:                     | N/A      |
| Configurazione iniziale:        | N/A      |
| Distanza visibilità:            | 26 m     |
| Funzione memoria:               | N/A      |
| Installazione:                  | N/A      |
| Classe ETIM:                    | EC001957 |
| Serie:                          | Arrow    |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A      |
| Range Wi-Fi:                    | N/A      |
| Sezione conduttori:             | N/A      |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Tipo Confezione                 | Scatola |
| Dispositivi comandabili         | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A     |
| Indicatore di stato             | N/A     |
| Montaggio connettore            | N/A     |
| Marca                           | JOlight |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A     |
| Piattaforme compatibili         | N/A     |
| Rischio fotobiologico           | Esente  |

### Caratteristiche Elettriche

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Alimentatore:         | Integrato |
| Classe isolamento:    | II        |
| Frequenza:            | 50-60Hz   |
| Potenza Autoconsumo:  | N/A       |
| Potenza Canale Green: | N/A       |
| Potenza Canale White: | N/A       |
| Protezioni:           | N/A       |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Carico max.            | N/A    |
| Dimmerabile            | no     |
| Potenza                | 2 W    |
| Potenza Canale Blue    | N/A    |
| Potenza Canale Red     | N/A    |
| Potenza nominale (36V) | N/A    |
| Tens. funzionamento AC | 230Vac |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Altezza:                 | 171 mm               |
| Diffusore:               | Policarbonato trasp. |
| Dimensioni:              | N/A                  |
| Grado di protezione:     | IP20                 |
| Lunghezza:               | 260 mm               |
| Materiale corpo:         | Plastica             |
| Peso alluminio al metro: | N/A                  |
| Resistenza agli urti:    | IK07                 |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Colore corpo        | Bianco |
| Dimensioni          | N/A    |
| Forma               | N/A    |
| Larghezza           | 34 mm  |
| Materiale attuatore | N/A    |
| Per profili         | N/A    |
| Peso cover al metro | N/A    |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: 0 / 45 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

Flusso: 60 lm

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 6000K

## Disegni Tecnici

Dimensioni

