

## LB123/1NW

Lampadina a Led E27 - 9W - 12/24Vdc - Bianco naturale

Lampada Bassa Tensione - Bianco naturale - 900lm - 9W - 10-30Vdc - 4000K - E27



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Adatto per:                     | N/A      |
| Configurazione iniziale:        | N/A      |
| Distanza visibilità:            | N/A      |
| Funzione memoria:               | N/A      |
| Installazione:                  | N/A      |
| Classe ETIM:                    | EC001959 |
| Marca:                          | Jolight  |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A      |
| Range Wi-Fi:                    | N/A      |
| Sezione conduttori:             | N/A      |
| Tempo di vita L70B50:           | 15000 h  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Tipo Confezione                 | Scatola appendibile |
| Dispositivi comandabili         | N/A                 |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A                 |
| Indicatore di stato             | N/A                 |
| Montaggio connettore            | N/A                 |
| Numero cicli di accensione      | 10000               |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A                 |
| Piattaforme compatibili         | N/A                 |
| Rischio fotobiologico           | Esente              |
| Fattore di sopravvivenza        | 1                   |
| Tipo lampada                    | Bulbo               |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Carico max.:            | N/A      |
| Dimmerabile:            | no       |
| Potenza:                | 9 W      |
| Potenza Canale Blue:    | N/A      |
| Potenza Canale Red:     | N/A      |
| Potenza nominale (36V): | N/A      |
| Tens. funzionamento DC: | 10-30Vdc |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Corrente ingresso max | 820 mA |
| Classe energetica     | F      |
| Potenza Autoconsumo   | N/A    |
| Potenza Canale Green  | N/A    |
| Potenza Canale White  | N/A    |
| Protezioni            | N/A    |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Altezza:                 | 115 mm                     |
| Colore corpo:            | Bianco                     |
| Diametro lente:          | N/A                        |
| Dimensioni:              | 60mm x 60mm x 60mm x 115mm |
| Forma:                   | N/A                        |
| Larghezza:               | 60 mm                      |
| Lunghezza braccio:       | N/A                        |
| Materiale lente:         | N/A                        |
| Peso alluminio al metro: | N/A                        |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Attacco             | E27                 |
| Diametro            | 60 mm               |
| Diffusore           | Policarbonato opaco |
| Dimensioni          | N/A                 |
| Ingrandimento       | N/A                 |
| Lunghezza           | 60 mm               |
| Materiale attuatore | N/A                 |
| Per profili         | N/A                 |
| Peso cover al metro | N/A                 |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: 0 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Colore:                   | Bianco naturale |
| Flusso:                   | 900 lm          |
| Uniformità colore (SDCM): | 6               |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| CRI                         | 82 % |
| Fattore mantenimento flusso | 0.93 |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K

## Disegni Tecnici

