

## LBA60/7FW1

Lampadina a Led E27 - 7W - 230Vac - Per celle frigo - Bianco caldo

Lampadina Classic - Bianco caldo - 806lm - 7W - 230Vac - 3000K - E27



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Schermo anti-abbagliamento:     | N/A     |
| Lampada Colori Regolabili:      | N/A     |
| Adatto per striscia:            | N/A     |
| Adatto per tipo di Led:         | N/A     |
| Lampada Direzionale:            | N/A     |
| Lampada Trasparente:            | N/A     |
| Colore Supporto:                | N/A     |
| Contenuto Hg:                   | N/A     |
| Distanza visibilità:            | N/A     |
| Funzione:                       | N/A     |
| Indicatore di stato:            | N/A     |
| Larghezza sorgente luminosa:    | N/A     |
| Lunghezza max in cascata:       | N/A     |
| Montaggio connettore:           | N/A     |
| n. Led al metro:                | N/A     |
| N. Poli:                        | N/A     |
| Numero cicli di accensione:     | 10000   |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A     |
| Piattaforme compatibili:        | N/A     |
| Rischio fotobiologico:          | Esente  |
| Sezione conduttori:             | N/A     |
| Tempo di vita L70B50:           | 15000 h |
| Tipo lampada:                   | Bulbo   |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Adatto per                      | N/A      |
| Adatto per                      | N/A      |
| Lampada Connessa                | N/A      |
| Adatto per                      | N/A      |
| Tipo Confezione                 | N/A      |
| Applicazione                    | N/A      |
| Configurazione iniziale         | N/A      |
| Dispositivi comandabili         | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A      |
| Funzione memoria                | N/A      |
| Installazione                   | N/A      |
| Lunghezza cavo                  | N/A      |
| Metodo di controllo             | N/A      |
| N. lampade                      | N/A      |
| Classe ETIM                     | EC001959 |
| Marca                           | JOlight  |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A      |
| Pezzi in cascata                | N/A      |
| Range Wi-Fi                     | N/A      |
| Sezione AWG                     | N/A      |
| Fattore di sopravvivenza        | 0.9      |
| Tipo connettore                 | N/A      |
| Tipo nastro                     | N/A      |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Classe energetica:      | N/A    |
| Classe energetica:      | N/A    |
| Corrente/Ch:            | N/A    |
| Dimmerabile:            | no     |
| Classe energetica:      | E      |
| Potenza assorbita:      | N/A    |
| n. canali:              | N/A    |
| Potenza:                | 7 W    |
| Potenza Autoconsumo:    | N/A    |
| Potenza Canale Green:   | N/A    |
| Potenza Canale White:   | N/A    |
| Potenza Stand-by:       | N/A    |
| Potenza Striscia Led:   | N/A    |
| Potenza nominale (12V): | N/A    |
| Potenza nominale (36V): | N/A    |
| Potenza unità minima:   | N/A    |
| Tens. funzionamento AC: | 230Vac |
| Tensione d'uscita:      | N/A    |
| Tipo regolazione:       | N/A    |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Carico max.                | N/A     |
| Controllo remoto           | N/A     |
| Corrente max               | N/A     |
| Fattore di sfasamento DF   | 0.6     |
| Frequenza                  | 50-60Hz |
| Metodo di connessione      | N/A     |
| Potenza Equivalente        | N/A     |
| Potenza 50cm               | N/A     |
| Potenza Canale Blue        | N/A     |
| Potenza Canale Red         | N/A     |
| Potenza dissipabile (35°C) | N/A     |
| Potenza max installabile   | N/A     |
| Potenza Stand-by in rete   | N/A     |
| Potenza nominale (24V)     | N/A     |
| Potenza nominale (48V)     | N/A     |
| Protezioni                 | N/A     |
| Tensione d'ingresso        | N/A     |
| Tipo di uscita             | N/A     |
| Tolleranza d'ingresso      | ±10%    |

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Peso:                    | N/A                        |
| Interruttore:            | N/A                        |
| Altezza:                 | 115 mm                     |
| Capacità di carico:      | N/A                        |
| Colore corpo:            | Bianco                     |
| Cornice:                 | N/A                        |
| Diametro lente:          | N/A                        |
| Diametro Tubi:           | N/A                        |
| Dimensioni:              | 60mm x 60mm x 60mm x 115mm |
| Finitura:                | N/A                        |
| Forma:                   | N/A                        |
| Ingrandimento:           | N/A                        |
| Larghezza interna:       | N/A                        |
| Lunghezza:               | 60 mm                      |
| Lunghezza cavo:          | N/A                        |
| Lunghezza:               | N/A                        |
| Lunghezza taglio minima: | N/A                        |
| Materiale lente:         | N/A                        |
| N. Led/taglio:           | N/A                        |
| Per profili:             | N/A                        |
| Peso cover al metro:     | N/A                        |
| Resistenza agli urti:    | N/A                        |
| Spessore rame:           | N/A                        |
| Tipo contatto:           | N/A                        |
| Tipo fissaggio:          | N/A                        |
| Tipo di protezione:      | N/A                        |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Diametro foro incasso   | N/A                 |
| Sensore di movimento    | N/A                 |
| Attacco                 | E27                 |
| Codice RAL              | N/A                 |
| Connessioni             | N/A                 |
| Diametro                | 60 mm               |
| Diametro Palo           | N/A                 |
| Diffusore               | Polycarbonato opaco |
| Dimensioni              | N/A                 |
| Fissaggio               | N/A                 |
| Foro incasso            | N/A                 |
| Larghezza               | 60 mm               |
| Lente                   | N/A                 |
| Lunghezza braccio       | N/A                 |
| Lunghezza Tubo Led      | N/A                 |
| Lunghezza profilo       | N/A                 |
| Materiale attuatore     | N/A                 |
| Montaggio               | N/A                 |
| Orientabile             | N/A                 |
| Peso alluminio al metro | N/A                 |
| Raggio di curvatura     | N/A                 |
| Spessore                | N/A                 |
| Tipo                    | N/A                 |
| Tipo Controllo          | N/A                 |
| Tipologia cavo          | N/A                 |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -40 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche di Illuminazione

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Temp. Colore Typ:   | N/A          |
| Coord. Colore X:    | N/A          |
| Flicker PstLM:      | N/A          |
| Coefficiente R9:    | N/A          |
| Colore:             | Bianco caldo |
| Flusso:             | 806 lm       |
| Flusso Nastro Led:  | N/A          |
| Intensità luminosa: | N/A          |
| Starting time:      | 0,2 s        |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Angolo misura flusso        | N/A  |
| Coord. Colore Y             | N/A  |
| Intensità luminosa di picco | N/A  |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A  |
| CRI                         | 80 % |
| Flusso @ 50cm               | N/A  |
| Frequenza Lampeggio         | N/A  |
| Fattore mantenimento flusso | 0.95 |
| Uniformità colore (SDCM)    | 6    |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Sensibilità sensore:   | N/A |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Periodo di accensione | N/A |
|-----------------------|-----|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Corrente Led:       | N/A   |
| Temp. Colore:       | 3000K |
| Tipo Alimentazione: | N/A   |

|              |     |
|--------------|-----|
| Potenza Led  | N/A |
| Tensione Led | N/A |

## Disegni Tecnici

