



## LBG45/6NW

Lampadina a Led E27 - 6W - 230Vac - Bianco naturale

Lampadina Classic - Bianco naturale - 520lm - 6W - 230Vac - 4000K - E27



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Adatto per:                     | N/A      |
| Configurazione iniziale:        | N/A      |
| Distanza visibilità:            | N/A      |
| Funzione memoria:               | N/A      |
| Installazione:                  | N/A      |
| Classe ETIM:                    | EC001959 |
| Marca:                          | JOlight  |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A      |
| Range Wi-Fi:                    | N/A      |
| Sezione conduttori:             | N/A      |
| Tempo di vita L70B50:           | 15000 h  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Tipo Confezione                 | Scatola appendibile |
| Dispositivi comandabili         | N/A                 |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A                 |
| Indicatore di stato             | N/A                 |
| Montaggio connettore            | N/A                 |
| Numero cicli di accensione      | 10000               |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A                 |
| Piattaforme compatibili         | N/A                 |
| Rischio fotobiologico           | Esente              |
| Fattore di sopravvivenza        | 1                   |
| Tipo lampada                    | Mini-Bulbo          |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Carico max.:            | N/A    |
| Dimmerabile:            | no     |
| Classe energetica:      | F      |
| Potenza:                | 6 W    |
| Potenza Canale Blue:    | N/A    |
| Potenza Canale Red:     | N/A    |
| Potenza nominale (36V): | N/A    |
| Tens. funzionamento AC: | 230Vac |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Corrente ingresso max    | 48 mA   |
| Fattore di sfasamento DF | 0.72    |
| Frequenza                | 50-60Hz |
| Potenza Autoconsumo      | N/A     |
| Potenza Canale Green     | N/A     |
| Potenza Canale White     | N/A     |
| Protezioni               | N/A     |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Altezza:                 | 80 mm                     |
| Colore corpo:            | Bianco                    |
| Diametro lente:          | N/A                       |
| Dimensioni:              | 45mm x 45mm x 45mm x 80mm |
| Forma:                   | N/A                       |
| Larghezza:               | 45 mm                     |
| Lunghezza braccio:       | N/A                       |
| Materiale lente:         | N/A                       |
| Peso alluminio al metro: | N/A                       |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Attacco             | E27                 |
| Diametro            | 45 mm               |
| Diffusore           | Polycarbonato opaco |
| Dimensioni          | N/A                 |
| Ingrandimento       | N/A                 |
| Lunghezza           | 45 mm               |
| Materiale attuatore | N/A                 |
| Per profili         | N/A                 |
| Peso cover al metro | N/A                 |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Colore:        | Bianco naturale |
| Flusso:        | 520 lm          |
| Starting time: | 0,2 s           |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| CRI                         | 80 % |
| Fattore mantenimento flusso | 0.94 |
| Uniformità colore (SDCM)    | 6    |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K

## Disegni Tecnici

