

## LSPAR16/9NW

Lampadina a Led GU10 - 105° - 9W - 230Vac - Bianco naturale

Lampada Spot - Bianco naturale - 690lm - 105° - 9W - 230Vac - 4000K - GU10



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Adatto per:                     | N/A      |
| Configurazione iniziale:        | N/A      |
| Distanza visibilità:            | N/A      |
| Funzione memoria:               | N/A      |
| Installazione:                  | N/A      |
| Classe ETIM:                    | EC001959 |
| Marca:                          | Jolight  |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A      |
| Range Wi-Fi:                    | N/A      |
| Sezione conduttori:             | N/A      |
| Tempo di vita L70B50:           | 15000 h  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Tipo Confezione                 | Scatola appendibile |
| Dispositivi comandabili         | N/A                 |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A                 |
| Indicatore di stato             | N/A                 |
| Montaggio connettore            | N/A                 |
| Numero cicli di accensione      | 10000               |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A                 |
| Piattaforme compatibili         | N/A                 |
| Rischio fotobiologico           | Esente              |
| Fattore di sopravvivenza        | 0.9                 |
| Tipo lampada                    | PAR16               |

### Caratteristiche Elettriche

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Carico max.:              | N/A     |
| Fattore di sfasamento DF: | 0.7     |
| Frequenza:                | 50-60Hz |
| Potenza Autoconsumo:      | N/A     |
| Potenza Canale Green:     | N/A     |
| Potenza Canale White:     | N/A     |
| Protezioni:               | N/A     |
| Tolleranza d'ingresso:    | ±10%    |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Dimmerabile            | no     |
| Classe energetica      | F      |
| Potenza                | 9 W    |
| Potenza Canale Blue    | N/A    |
| Potenza Canale Red     | N/A    |
| Potenza nominale (36V) | N/A    |
| Tens. funzionamento AC | 230Vac |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Altezza:                 | 56 mm                     |
| Colore corpo:            | Bianco                    |
| Diametro lente:          | N/A                       |
| Dimensioni:              | 50mm x 50mm x 50mm x 56mm |
| Forma:                   | N/A                       |
| Larghezza:               | 50 mm                     |
| Lunghezza braccio:       | N/A                       |
| Materiale lente:         | N/A                       |
| Peso alluminio al metro: | N/A                       |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Attacco             | GU10                      |
| Diametro            | 50 mm                     |
| Diffusore           | Polycarbonato lenticolare |
| Dimensioni          | N/A                       |
| Ingrandimento       | N/A                       |
| Lunghezza           | 50 mm                     |
| Materiale attuatore | N/A                       |
| Per profili         | N/A                       |
| Peso cover al metro | N/A                       |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Angolo di emissione:         | 105 ° |
| CRI:                         | 80 %  |
| Fattore mantenimento flusso: | 0.96  |
| Uniformità colore (SDCM):    | 6     |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Colore        | Bianco naturale |
| Flusso        | 690 lm          |
| Starting time | 0,2 s           |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K

## Disegni Tecnici

