

## LSR80/12W1

Lampadina a Led E27 R80 - 12W - 230Vac - Bianco caldo

Lampada Spot - Bianco caldo - 1160lm - 12W - 230Vac - 3000K - E27



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Adatto per:                     | N/A      |
| Configurazione iniziale:        | N/A      |
| Distanza visibilità:            | N/A      |
| Funzione memoria:               | N/A      |
| Installazione:                  | N/A      |
| Classe ETIM:                    | EC001959 |
| Marca:                          | JOLight  |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A      |
| Range Wi-Fi:                    | N/A      |
| Sezione conduttori:             | N/A      |
| Tempo di vita L70B50:           | 15000 h  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Tipo Confezione                 | Scatola appendibile |
| Dispositivi comandabili         | N/A                 |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A                 |
| Indicatore di stato             | N/A                 |
| Montaggio connettore            | N/A                 |
| Numero cicli di accensione      | 10000               |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A                 |
| Piattaforme compatibili         | N/A                 |
| Rischio fotobiologico           | Esente              |
| Fattore di sopravvivenza        | 0.9                 |
| Tipo lampada                    | R80                 |

### Caratteristiche Elettriche

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Carico max.:              | N/A     |
| Fattore di sfasamento DF: | 0.7     |
| Frequenza:                | 50-60Hz |
| Potenza Autoconsumo:      | N/A     |
| Potenza Canale Green:     | N/A     |
| Potenza Canale White:     | N/A     |
| Protezioni:               | N/A     |
| Tolleranza d'ingresso:    | ±10%    |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Dimmerabile            | no     |
| Classe energetica      | F      |
| Potenza                | 12 W   |
| Potenza Canale Blue    | N/A    |
| Potenza Canale Red     | N/A    |
| Potenza nominale (36V) | N/A    |
| Tens. funzionamento AC | 230Vac |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Altezza:                 | 114 mm                     |
| Colore corpo:            | Bianco                     |
| Diametro lente:          | N/A                        |
| Dimensioni:              | 80mm x 80mm x 80mm x 114mm |
| Forma:                   | N/A                        |
| Larghezza:               | 80 mm                      |
| Lunghezza braccio:       | N/A                        |
| Materiale lente:         | N/A                        |
| Peso alluminio al metro: | N/A                        |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Attacco             | E27                 |
| Diametro            | 80 mm               |
| Diffusore           | Policarbonato opaco |
| Dimensioni          | N/A                 |
| Ingrandimento       | N/A                 |
| Lunghezza           | 80 mm               |
| Materiale attuatore | N/A                 |
| Per profili         | N/A                 |
| Peso cover al metro | N/A                 |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

|                |              |
|----------------|--------------|
| Colore:        | Bianco caldo |
| Flusso:        | 1160 lm      |
| Starting time: | 0,2 s        |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| CRI                         | 80 % |
| Fattore mantenimento flusso | 0.96 |
| Uniformità colore (SDCM)    | 6    |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K

## Disegni Tecnici

