



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Capacità:	165 mAh
Connessione serie:	N/A
Corrente di carica raccomandata:	N/A
Corrente di scarica impulsiva:	N/A
Corrente di scarica raccomandata:	N/A
Energia utilizzabile:	N/A
Protezioni:	N/A
Tensione:	3 V
Tensione di carica uso ciclico:	N/A

Connessione parallelo	N/A
Corrente di carica massima	N/A
Corrente di cortocircuito (Solo Pb)	N/A
Corrente di scarica massima	N/A
Energia	N/A
Prof.di scarica raccomandata	N/A
Resistenza interna (Solo PB)	N/A
Tensione di carica stand-by	N/A
Tensione di fine scarica	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per:	Calcolatrici, Orologi da polso, Telecomandi Auto, Telecomandi Cancelli
Certificazioni batteria:	N/A
Cicli di vita:	N/A
Codice IEC:	CR2025
Indicazioni:	N/A
Interfaccia di controllo:	N/A
Tecnologia:	Litio
Classe ETIM:	EC000356

Caratteristiche aggiuntive	N/A
Certificazioni celle	N/A
Codice dimensione	DL2025, E-CR2025, SB-T14, 280
Codice Neda	5003LC
Interfaccia di comunicazione	N/A
Ricaricabile	no
Tipo Confezione	Blister
Marca	Panasonic

PLP-CR2025/6

Pila Litio - CR2025 - 3V

Batteria - DL2025, E-CR2025, SB-T14, 280 - Litio - 3V - 165mAh



Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: $\varnothing 20\text{mm} \times 2.5\text{mm}$

Materiale contenitore: N/A

Temperatura di carica: N/A

Temperatura di lavoro: N/A

Umidità: N/A

Grado di protezione N/A

Peso N/A

Temperatura di
immagazzinamento N/A

Temperatura di scarica N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.