

PT1481A215VB005K

Potenzimetro monogiro 5K Ohm lineare con manopola dado e rondella

Potenzimetro - Ad albero - Con manopola, dado e rondella - 5Kohm - Lineare - THT



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	Lineare
Corrente max:	N/A
Dielettrico:	N/A
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Potenza:	125mW
Resistenza ESR:	N/A
Schermatura:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione max:	N/A
Tipo condensatore:	N/A
Tolleranza:	20 %
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Corrente nominale	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza max	N/A
Impedenza	N/A
Potenza max	N/A
Resistenza	5K ohm
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di lavoro	200 V
Tensione Isolamento	N/A
Tensione nominale	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Altre caratteristiche:	Con manopola, dado e rondella
Canali:	N/A
Codice produttore:	N/A
Colore RAL:	N/A
Formato:	N/A
Genere A:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Genere Corpo:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Norma di riferimento:	N/A
Nr. Poli:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Serie Fornitore:	N/A
Sezione AWG:	N/A
Tipo Connettore:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Tipo Connettore A	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Orientamento	N/A
Categoria	N/A
Colore	N/A
Configurazione Poli	N/A
Genere	N/A
Genere B	N/A
Genere Contatto	N/A
Genere di potenziometro	Monogiro
Nome serie	N/A
Foglio tecnico	N/A
n. terminali	N/A
Qualità	N/A
Serie produttore	N/A
Tipo Clip	N/A
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Potenziometro	Ad albero

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/70 °C
------------------------	-----------

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	9,2 mm
Dim. B:	N/A
Coperchio:	N/A
Dim. D2:	N/A
Diametro albero:	6 mm
Diametro cavo max:	N/A
Diametro cavo nom:	N/A
Diametro Esterno:	N/A
Diametro Pin:	N/A
Dim. B:	N/A
Dim. D:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Dim. F:	N/A
Formato Fusibile:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Inserti:	N/A
Larghezza:	N/A
Lunghezza albero:	15 mm
Lunghezza filetto:	6 mm
Materiale Isolamento:	N/A
Montaggio:	THT
Placcatura:	N/A
Dim. S:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Superficie albero:	Zigrinata mm
Tipo contatto:	a saldare
Tipo Passacavo:	N/A

Angolo di rotazione	300 °
Cicli di inserzione	N/A
Dim. DØ	N/A
Diametro	17 mm
Diametro cavo	N/A
Diametro cavo min	N/A
Diametro conduttori max	N/A
Diametro Interno	N/A
Dim. A	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione barra	N/A
Dim. dØ	N/A
Formato Corpo	N/A
Foro fissaggio	Ø7.2mm
Grado di protezione	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. H	N/A
Dim. L	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza Cavetto	N/A
Materiale Corpo	Metallo
Materiale Pista	Strato di carbone
n. o-ring	N/A
Polarità	N/A
Schema	N/A
Spaziatura derivazioni	5 mm
Terminazione	Per circuiti stampati
Tipo Keystone	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.