

PU110025-12

Alimentatore da quadro 25,2W - 12Vdc

Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 25.2W - 2100mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Adatto per Led:	N/A
Consumo a vuoto:	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Corrente di inrush:	N/A
Corrente di leakage:	N/A
n. led serie:	N/A
Potenza:	25,2 W
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione
Regolazione uscita:	trimmer $\pm 10\%$
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tensione d'uscita:	12 V
Terminazione di carica:	N/A
Tolleranza tensione d'uscita:	2 %

Collegamento interno	N/A
Corrente assorbita a vuoto	N/A
Corrente uscita max	N/A
Forma d'onda	N/A
Frequenza	47/63 Hz
Corrente ingresso max	N/A
Efficienza	N/A
Corrente d'uscita	2100 mA
Ripple	120 mV
Tensione d'ingresso	N/A
Tensione d'uscita massima	N/A
Tensione d'uscita Max	N/A
Tensione d'uscita Min	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Carica rapida:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	da quadro
Dimmerazione:	N/A
Indirizzo DALI:	N/A
Funzionamento senza carico:	N/A
Pre-regolazione:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CV
Classe ETIM:	EC002540

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	N/A
Conessioni:	morsetti a vite
Dimensioni (LxWxH):	88 x 58 x 30mm
Materiale contenitore:	Metallico
Raffreddamento:	convezione

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/60 °C
Temperatura involucro:	N/A

Adatto per	N/A
Classe isolamento	I
Correzione PF	Senza PFC
Dimmerabile	N/A
Grado Protezione	IP20
Tipo Confezione	N/A
Numero di canali	N/A
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A
Tipo strumentazione	N/A
Marca	AlphaTronics

Cavo d'uscita	N/A
Connettori	N/A
Finitura	N/A
Polarità	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----