



PU110250-24

Alimentatore da quadro 240W - 24Vdc

Alimentatore - da quadro - 110-220Vac - 240W - 10000mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Adatto per Led:	N/A
Consumo a vuoto:	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Corrente uscita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Frequenza:	47/63 Hz
Corrente ingresso max:	N/A
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Corrente d'uscita:	10000 mA
Regolazione di linea:	0,5 %
Ripple:	150 mV
Tensione d'ingresso:	N/A
Tensione d'uscita massima:	N/A
Tensione d'uscita Max:	N/A
Tensione d'uscita Min:	N/A

Collegamento interno	N/A
Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.55
Corrente di inrush	N/A
Corrente di leakage	N/A
n. led serie	N/A
Potenza	240 W
Efficienza	N/A
Regolazione di carico	0,5 %
Regolazione uscita	trimmer $\pm 10\%$
Tensione d'ingresso	110-220Vac
Tensione d'uscita	24 V
Terminazione di carica	N/A
Tolleranza tensione d'uscita	1 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Carica rapida:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	da quadro
Dimmerazione:	N/A
Indirizzo DALI:	N/A
Funzionamento senza carico:	N/A
Pre-regolazione:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CV
Classe ETIM:	EC002540

Adatto per	N/A
Classe isolamento	I
Correzione PF	Senza PFC
Dimmerabile	N/A
Grado Protezione	IP20
Tipo Confezione	N/A
Numero di canali	N/A
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A
Tipo strumentazione	N/A
Marca	AlphaTronics

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	N/A
Connessioni:	morsetti a vite
Dimensioni (LxWxH):	215 x 115 x 30mm
Materiale contenitore:	Metallico
Polarità:	N/A

Cavo d'uscita	N/A
Connettori	N/A
Finitura	N/A
Peso	0,66 kg
Raffreddamento	convezione

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-30/70 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Disegni Tecnici

