

## PU310150-24

Alimentatore da quadro 144W - 24Vdc - Con PFC

Alimentatore - da quadro - 230Vac (90-264Vac) - 144W - 6000mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Adatto per Led:            | N/A     |
| Consumo a vuoto:           | N/A     |
| Corrente assorbita max:    | N/A     |
| Corrente di inrush:        | N/A     |
| Corrente di leakage:       | N/A     |
| Corrente ingresso max:     | N/A     |
| Potenza:                   | 144 W   |
| Corrente d'uscita:         | 6000 mA |
| Tensione d'ingresso:       | N/A     |
| Tensione d'uscita massima: | N/A     |
| Tensione d'uscita Max:     | N/A     |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Collegamento interno       | N/A                |
| Corrente assorbita a vuoto | N/A                |
| Forma d'onda               | N/A                |
| Corrente uscita max        | N/A                |
| Frequenza                  | 47/63 Hz           |
| n. led serie               | N/A                |
| Efficienza                 | N/A                |
| Tensione d'ingresso        | 230Vac (90-264Vac) |
| Tensione d'uscita          | 24 V               |
| Terminazione di carica     | N/A                |
| Tensione d'uscita Min      | N/A                |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Adatto per batterie:        | N/A       |
| Carica rapida:              | N/A       |
| Classe strumentazione:      | N/A       |
| Costruzione:                | da quadro |
| Dimmerazione:               | N/A       |
| Indirizzo DALI:             | N/A       |
| Funzionamento senza carico: | N/A       |
| Pre-regolazione:            | N/A       |
| Range Dimmerazione:         | N/A       |
| Strumenti:                  | N/A       |
| Tipo di dispositivo DALI:   | N/A       |
| Tipo regolazione:           | CV        |
| Classe ETIM:                | EC002540  |

## Caratteristiche Meccaniche

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Cavo d'ingresso:       | N/A             |
| Conessioni:            | morsetti a vite |
| Dimensioni (LxWxH):    | 129 x 97 x 30mm |
| Materiale contenitore: | Metallico       |

## Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -30/70 °C |
| Temperatura involucro: | N/A       |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Adatto per              | N/A          |
| Classe isolamento       | I            |
| Correzione PF           | Con PFC      |
| Dimmerabile             | N/A          |
| Grado Protezione        | IP20         |
| Tipo Confezione         | N/A          |
| Numero di canali        | N/A          |
| Profilo di potenza      | N/A          |
| Standard Qi             | N/A          |
| Tecnologia              | switching    |
| Tipo di protocollo DALI | N/A          |
| Tipo strumentazione     | N/A          |
| Marca                   | AlphaTronics |

|               |     |
|---------------|-----|
| Cavo d'uscita | N/A |
| Connettori    | N/A |
| Finitura      | N/A |
| Polarità      | N/A |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Temperatura di stoccaggio | N/A |
|---------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.