

## RAC-03-001

Kit di 4 ruote piroettanti di cui 2 libere 2 con freno e 16 viti

Armadio Rack



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Batterie incluse:             | N/A |
| Consumo energetico operativo: | N/A |
| Corrente di allarme:          | N/A |
| Corrente max:                 | N/A |
| Potenza max collegabile:      | N/A |
| Tensione alimentazione DC::   | N/A |
| Tensione max:                 | N/A |
| Tipo batterie:                | N/A |
| Tolleranza d'ingresso:        | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Classe Isolamento           | N/A |
| Consumo energetico stand-by | N/A |
| Corrente di quiescenza      | N/A |
| Frequenza                   | N/A |
| Tens. funzionamento AC      | N/A |
| Tens. funzionamento DC      | N/A |
| Tipo Alimentazione          | N/A |
| TipoTensione                | N/A |

### Caratteristiche Meccaniche

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Accensione:                    | N/A |
| Dimensioni base:               | N/A |
| Materiale contatti:            | N/A |
| Nr. piedini di livellamento:   | N/A |
| Nr. ruote senza freno:         | N/A |
| Carico utile statico su ruote: | N/A |
| Regolazione verticale:         | N/A |
| Umidità atmosferica relativa:  | N/A |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Cavo Alimentazione      | N/A |
| Lunghezza fili          | N/A |
| Nr. max. ripiani        | N/A |
| Nr. ruote con freno     | N/A |
| Carico utile statico    | N/A |
| Regolazione orizzontale | N/A |
| Sezione                 | N/A |

### Installazione

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Altezza d'installazione: | N/A |
| Campo di rilevamento:    | N/A |
| Raggio di copertura:     | N/A |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Area di copertura       | N/A |
| Modalità di connessione | N/A |
| Range max di movimento  | N/A |

### Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Periodo di accensione: | N/A |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di sensibilità | N/A |
|------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Attacco B:                    | N/A |
| Adatto per:                   | N/A |
| Attacco:                      | N/A |
| Durata batterie:              | N/A |
| Funzioni aggiuntive:          | N/A |
| Indicazione ottica:           | N/A |
| N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: | N/A |
| N. prese Italia 2P+T 10A:     | N/A |
| N. prese Mondo 16A:           | N/A |
| Numero di Prese Totali:       | N/A |
| N. prese Italia USB A:        | N/A |
| Piattaforme compatibili:      | N/A |
| Protezione attiva:            | N/A |
| Rilevazione:                  | N/A |
| Soglie d'intervento allarme:  | N/A |
| Tipo di cabinet:              | N/A |
| Principio di funzionamento:   | N/A |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Attacco A                       | N/A |
| Assemblaggio                    | N/A |
| Tipo di spina                   | N/A |
| Durata sensore                  | N/A |
| Indicazione acustica            | N/A |
| Minimo livello sonoro           | N/A |
| N. prese Europa/America 10A     | N/A |
| N. prese Italia 2P+T 16A        | N/A |
| N. prese Tedesche 2P+T 16A      | N/A |
| N. prese Universali 2P+T 10/16A | N/A |
| N. prese Italia USB C           | N/A |
| Prese                           | N/A |
| Tipo Confezione                 | N/A |
| Sensore sostituibile            | N/A |
| Tipo di spina                   | N/A |
| Tipo di prese                   | N/A |

## Caratteristiche dei contatti

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Configurazione contatti:          | N/A |
| Corrente nominale:                | N/A |
| Potenza massima carico resistivo: | N/A |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Corrente istantanea max           | N/A |
| Potenza massima carico capacitivo | N/A |
| Tensione commutabile max          | N/A |

## Montanti

|                |     |
|----------------|-----|
| Tipo montanti: | N/A |
|----------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.