



RF1A27U68B00

Armadio Rack a pavimento 19" - 27 unità - 600x800 - Porta in vetro - Nero - Assemblato

RAL9004

Armadio Rack - Nero (RAL9004) - A pavimento - 19" - 27U - 600 x 800mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Corrente max:	N/A
Potenza max collegabile:	N/A
Tensione alimentazione DC::	N/A
Tensione max:	N/A
Tipo batterie:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	N/A

Classe Isolamento	N/A
Consumo energetico stand-by	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Frequenza	N/A
Tens. funzionamento AC	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
Tipo Alimentazione	N/A
TipoTensione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Apertura:	Porta in vetro
Con interruttore:	N/A
Dimensioni base:	600 x 800 mm
Indicatore luminoso:	no
Materiale contatti:	N/A
Nr. piedini di livellamento:	4
Nr. ruote con freno:	2
Carico utile statico:	800 kg
Profondità utile max:	680 mm
Protezione sovraccarico:	N/A
Regolazione orizzontale:	N/A
Serratura:	si
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Cavo Alimentazione	N/A
Dimensioni (LxWxH)	600 x 800 x 1388 mm
Grado di protezione	IP20
Lunghezza fili	N/A
Materiale corpo	SPCC
Nr. punti di aggancio	N/A
Nr. ruote senza freno	2
Carico utile statico su ruote	300 kg
Profondità utile min	150 mm
Protezione sovratensione	N/A
Regolazione verticale	N/A
Sezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -5 / 40 °C

Installazione

Altezza d'installazione:	N/A
Campo di rilevamento:	N/A
Luogo d'impiego:	Interno
Montaggio:	A pavimento
Range max di movimento:	N/A

Area di copertura	N/A
Compatibilità rack	19"
Modalità di connessione	N/A
Raggio di copertura	N/A
Unità rack	27 U

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Adatto per:	N/A
Attacco:	N/A
Contenuto confezione:	Cavo di messa a terra, Chiavi serratura, Manuale, Piedini regolabili, Ruote, Ruote con freno, Viti
Durata batterie:	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A
Indicazione ottica:	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
Numero di Prese Totali:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Protezione attiva:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Soglie d'intervento allarme:	N/A
Tipo di cabinet:	Armadio rack
Principio di funzionamento:	N/A
Classe ETIM:	EC002499

Attacco A	N/A
Assemblaggio	Assemblato
Colore	Nero (RAL9004)
Tipo di spina	N/A
Durata sensore	N/A
Indicazione acustica	N/A
Minimo livello sonoro	N/A
N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Prese	N/A
Rilevazione	N/A
Sensore sostituibile	N/A
Tipo di spina	N/A
Tipo di prese	N/A
Tipo parte	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	Regolabili (2 anteriori + 2 posteriori)
----------------	---

Tipo montanti	Regolabili (2 anteriori + 2 posteriori)
---------------	---

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	Ciechi
Serratura pannelli laterali:	Serratura a camma con chiave a 1/4 di giro

Pannelli laterali asportabili	si
Tipo chiusura pannelli laterali	Chiave

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: Cieco

Porta posteriore reversibile: si

Tipo chiusura pannello posteriore: Chiave

Porta anteriore

Apertura max: 230 °

Porta anteriore asportabile: si

Serratura porta anteriore: Maniglia girevole, Serratura a camma con chiave a 1 giro + pulsante

Tetto

Predisposizione per ventilazione: si

Pannello posteriore asportabile si

Serratura pannello posteriore Serratura a camma con chiave a 1/4 di giro

Aspetto porta anteriore Vetro temprato trasparente 4mm

Porta anteriore reversibile si

Tipo chiusura porta anteriore Chiave, Maniglia

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.