

SW18-2460

Alimentatore switching 16,8W - 24Vdc 0,7A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - 230Vac - 16.8W - 700mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Ripple:	60 mV
Tensione d'uscita:	24 V
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Corrente assorbita a vuoto N/A

Forma d'onda N/A

Potenza 16,8 W

Corrente d'uscita 700 mA

Tensione d'ingresso 230Vac

Tolleranza d'ingresso $\pm 10\%$

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Grado Protezione:	IP20
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Profilo di potenza:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CV

Costruzione	plugin
Indirizzo DALI	N/A
Numero di canali	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A
Classe ETIM	EC001781

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	integrato 2m
Conessioni:	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH):	80 x 34 x 59mm
Polarità:	invertibile

Colore	Nero
Connettori	5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni

