



SW18-60050

Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 4,8-12Vdc - 700mA adatto per 4-10 celle

Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante

Indicazione di carica: Led giallo acceso

Indicazione di fine carica: non rilevata

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.

Connettore d'uscita:

Spine reversibili. Vedi dettaglio

Attenzione

Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all'utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.

Caricabatterie - 4-10 celle - connettore intercambiabile -

2,35x0,7mm|3,5mm|4,0x1,7mm|3,5x1,3mm|5,5x2,1mm|5,5x2,5mm



ø5,5x2,1mm



ø3,5mm



ø3,5mm - ø1,3mm



ø5,5x2,5mm



ø2,35mm -
ø0,7mm



ø4,0mm - ø1,7mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet): N/A

Corrente assorbita max: N/A

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione d'ingresso: 100-240Vac

Tolleranza corrente d'uscita: 5 %

Corrente assorbita a vuoto N/A

Forma d'onda N/A

Protezioni sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tensione d'uscita 18 V

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: 4-10 celle

Grado Protezione: IP20

Tipo Confezione: Scatola

Profilo di potenza: N/A

Standard Qi: N/A

Tipo di dispositivo DALI: N/A

Tipo regolazione: CC

Marca: Alpha elettronica

Costruzione plugin

Indirizzo DALI N/A

Numero di canali N/A

Range Dimmerazione N/A

Tecnologia switching

Tipo di protocollo DALI N/A

Classe ETIM EC011960

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Connettori:	2,35x0,7mm, 3,5mm, 3,5x1,3mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Materiale contenitore:	Plastico

Connessioni	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH)	80 x 34 x 59mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

Disegni Tecnici

