



SW18-670/160

Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 4,8-14,4Vdc - 500 mA - Fine carica automatico con ΔV e microprocessore

Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: non rilevata
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.
Connettore d'uscita:
Spine reversibili. Vedi dettaglio

Attenzione

Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all'utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.

Caricabatterie - 8-12 celle - connettore intercambiabile



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet): N/A
Corrente assorbita max: N/A
Frequenza: 50/60 Hz

Corrente assorbita a vuoto N/A
Forma d'onda N/A
Tolleranza corrente d'uscita 5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: 8-12 celle
Grado Protezione: IP20
Tipo Confezione: Scatola
Profilo di potenza: N/A
Standard Qi: N/A
Tipo di protocollo DALI: N/A
Marca: Alpha elettronica

Costruzione plugin
Indirizzo DALI N/A
Numero di canali N/A
Range Dimmerazione N/A
Tipo di dispositivo DALI N/A
Classe ETIM EC011960

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni: connettore intercambiabile
Raffreddamento: passivo

Dimensioni (LxWxH) 80 x 34 x 59mm

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C