

## SWD10-30660

Alimentatore switching 9,6W - 6Vdc 1,6A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - 100-240Vac - 9.6W - 1600mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Consumo in standby in rete (Pnet): | N/A                                            |
| Corrente assorbita max:            | N/A                                            |
| Frequenza:                         | 50/60 Hz                                       |
| Protezioni:                        | sovralcarico, sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico:             | 5 %                                            |
| Ripple:                            | 50 mV                                          |
| Tensione d'uscita:                 | 6 V                                            |
| Tolleranza tensione d'uscita:      | 5 %                                            |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Corrente assorbita a vuoto | N/A        |
| Forma d'onda               | N/A        |
| Potenza                    | 9,6 W      |
| Corrente d'uscita          | 1600 mA    |
| Regolazione di linea       | 5 %        |
| Tensione d'ingresso        | 100-240Vac |
| Tolleranza d'ingresso      | -10% +6%   |

### Caratteristiche Generali

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Classe isolamento:        | II                  |
| Grado Protezione:         | IP20                |
| Tipo Confezione:          | Scatola appendibile |
| Profilo di potenza:       | N/A                 |
| Standard Qi:              | N/A                 |
| Tipo di dispositivo DALI: | N/A                 |
| Tipo regolazione:         | CV                  |
| Marca:                    | Alpha elettronica   |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Costruzione             | desktop   |
| Indirizzo DALI          | N/A       |
| Numero di canali        | N/A       |
| Range Dimmerazione      | N/A       |
| Tecnologia              | switching |
| Tipo di protocollo DALI | N/A       |
| Classe ETIM             | EC001781  |

### Caratteristiche Meccaniche

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Cavo d'ingresso:       | separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8 |
| Colore:                | Nero                                            |
| Connettori:            | 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm                            |
| Materiale contenitore: | Plastico                                        |
| Raffreddamento:        | passivo                                         |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Cavo d'uscita      | integrato 1.8m             |
| Conessioni         | connettore intercambiabile |
| Dimensioni (LxWxH) | 96 x 49 x 30mm             |
| Polarità           | invertibile                |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30 °C

## Disegni Tecnici

Dimensioni

