



Dati del Prodotto

Caratteristiche

Contenuto confezione:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	Codice fisso
Compatibile 4K:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Dispositivi comandabili:	Altro, Porte automatiche, Sistemi di allarme
Frequenza di trasmissione:	433,92 MHz
Ingressi ricevitore:	N/A
Ingresso:	N/A
Larghezza di banda:	N/A
Modalità Video Wall max:	N/A
Modulazione Digitale:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Persistenza memoria:	Mantiene codici al cambio batteria
Protocolli di sicurezza:	N/A
Risoluzioni supportate:	N/A
Supporto formati audio:	N/A
Supporto HDCP:	N/A
Supporto standard video:	N/A
Tipo Extender:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Topologia collegamento:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

TLRC200-01

Kit ricevitore da esterno autoapprendente inclusi due radiocomandi - Due canali indipendenti

Centralina, con relativi radiocomandi, adatta per ogni tipo di uso esterno ed interno.

Due canali configurabili indipendentemente sia in modalità monostabile che bistabile.

Massima compatibilità con tutte le marche con frequenza pari a 433,92MHz.

Due radiocomandi autoapprendenti a codice fisso forniti nella confezione.

Ricevitore in scatola a tenuta stagna.

Ricevitore autoapprendente e due radiocomandi - RF - 433,92MHz - Monofrequenza - Codice fisso - Nero

Alimentazione Balun	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 3D	N/A
Configurazione iniziale	Da programmare
Conversione Audio	N/A
Distanza Extender	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Ingressi trasmettitore	N/A
Installazione	Procedura accoppiamento manuale
Modalità Picture-In-Picture	N/A
Modulazione Analogica	N/A
Canali	N/A
Numero di melodie	N/A
Profondità colore	N/A
Risoluzione massima	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Supporto formati video	N/A
Supporto HDMI	N/A
Tecnologia trasmissione	RF
Tipologia	Controller
Tipologia frequenza	Monofrequenza
Uscita	N/A
Uscite trasmettitore	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	2 x CR2016 3V (non incluse) per ogni radiocomando
Corrente di lavoro statica:	≤7mA@12VDC
Potenza di carico:	N/A
Tipo Tensione Alimentazione:	AC/DC

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	JOIN

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
Dimensioni:	48mm x 35mm x 16mm
Grado di protezione:	IP54
Protezione Video Input:	N/A
Temperatura di lavoro:	-20 / 60 °C

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione Ricevitore	9~24V AC/DC
Corrente di contatto	≤5A
Indicatore/i led di stato	Si
Tipo Alimentazione	Cavo

Classe ETIM	EC000678
-------------	----------

Colore	Nero
Durata meccanica	N/A
Materiale corpo	ABS
Protezione Video Output	N/A

Montaggio	N/A
-----------	-----

Disegni Tecnici

