

## WTR112

Cavo schermato 1x0,22mm<sup>2</sup> - Nero

Cavo Schermato - Posa mobile - 100m - ø3.2mm PVC - Nero - 1x0.22mm<sup>2</sup> - Schermatura: Calza



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento:	N/A
Diametro esterno:	3,2 mm
Formazione conduttori:	7x0.2mm
Lunghezza:	100 m
Materiale guaina:	PVC
Copertura schermo:	80 %
Trazione di posa:	N/A

Colore guaina	Nero
Formazione cavo	1x0.22mm <sup>2</sup>
Guaina	ø3.2mm PVC
Materiale conduttori	Rame Puro
Materiale isolante conduttori	FR-PVC
Schermatura	Calza

### Caratteristiche elettriche

Resistenza conduttori:	87,6 ohm/km
Tensione di esercizio:	N/A

Resistenza isolamento	N/A
Tensione di prova	N/A

### Caratteristiche generali

Tipo Confezione:	Bobina
Classe ETIM:	EC003250

Applicazione CPR	Posa mobile
Marca	AlphaNET

### Temperatura

Temperatura Cortocircuito:	N/A
----------------------------	-----

## Disegni Tecnici

