

17-60/1

Spina coassiale RCA con guidacavo - Gialla

Spina RCA - Giallo - Dritto - PVC - Ottone nichelato - a saldare



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica: | N/A |
| Corrente min: | N/A |
| Frequenza: | N/A |
| Frequenza min: | N/A |
| Potenza: | N/A |
| Resistenza: | N/A |
| Rigidità dielettrica: | N/A |
| Tensione di tenuta: | N/A |
| Tipo condensatore: | N/A |
| Tolleranza: | N/A |
| Vita utile: | N/A |

| | |
|---------------------|-----|
| Capacità | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Dielettrico | N/A |
| Frequenza max | N/A |
| Frequenza min | N/A |
| Potenza | N/A |
| Resistenza ESR | N/A |
| Tensione di lavoro | N/A |
| Tensione min | N/A |
| Tipo Schermatura | N/A |
| Tolleranza capacità | N/A |

Caratteristiche Generali

| | |
|----------------------|-------------------|
| Adatto per: | Fam.18 |
| Adatto per placca: | N/A |
| Colore: | Giallo |
| Configurazione Poli: | N/A |
| Genere: | Spina |
| Genere B: | N/A |
| Ingressi e uscite: | N/A |
| Qualità: | HQ |
| Tipo Connettore A: | N/A |
| Tipo Potenzimetro: | N/A |
| Marca: | Alpha elettronica |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Per cavo | N/A |
| Orientamento | Dritto |
| Colore RAL | N/A |
| Tipo Confezione | Sacchetto |
| Genere A | N/A |
| Genere di potenziometro | N/A |
| Numero totale vie | N/A |
| Tipo Connettore | RCA |
| Tipo Connettore B | N/A |
| Classe ETIM | EC003164 |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|----------------------------|------------------|
| Altezza dado: | N/A |
| Angolo di rotazione: | N/A |
| Coperchio: | N/A |
| Diametro albero: | N/A |
| Diametro filetto: | N/A |
| Filetto PG (DIN40430): | N/A |
| Forza spina-presa: | N/A |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A |
| Larghezza dado: | N/A |
| Lunghezza albero: | N/A |
| Materiale Contatti: | Ottone nichelato |
| Materiale Pista: | N/A |
| Spaziatura derivazioni: | N/A |
| Terminazione: | N/A |

| | |
|------------------------------------|---------|
| Altezza rondella | N/A |
| Cicli di inserzione | N/A |
| Diametro | N/A |
| Per cavo | N/A |
| Dimensione chiave | N/A |
| Fissaggio | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A |
| Guidacavo | N/A |
| Lunghezza | N/A |
| Lunghezza filetto | N/A |
| Materiale Corpo | PVC |
| Montaggio | volante |
| Superficie albero | N/A |
| Tipo contatto | N/A |

Disegni Tecnici

