

20-112-2

Spina banana \varnothing 2mm - con presa passante - Nera

Spina Banana - Nero - Dritto - PE - Ottone placcato oro - a saldare



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|----------------------------|------|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica: | N/A |
| Corrente max: | 10 A |
| Dielettrico: | N/A |
| Frequenza max: | N/A |
| Potenza: | N/A |
| Potenza: | N/A |
| Resistenza ESR: | N/A |
| Tensione di lavoro: | N/A |
| Tensione max: | 50 V |
| Tipo condensatore: | N/A |
| Tolleranza: | N/A |
| Vita utile: | N/A |

| | |
|----------------------|-----|
| Capacità | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Corrente min | N/A |
| Frequenza | N/A |
| Frequenza min | N/A |
| Frequenza min | N/A |
| Resistenza | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta | N/A |
| Tensione min | N/A |
| Tipo Schermatura | N/A |
| Tolleranza capacità | N/A |

Caratteristiche Generali

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Per cavo: | N/A |
| Orientamento: | Dritto |
| Colore RAL: | N/A |
| Tipo Confezione: | Sacchetto |
| Genere A: | N/A |
| Genere di potenziometro: | N/A |
| Numero totale vie: | N/A |
| Tipo Connettore A: | N/A |
| Tipo Potenziometro: | N/A |
| Marca: | Alpha elettronica |

| | |
|---------------------|----------|
| Adatto per placca | N/A |
| Colore | Nero |
| Configurazione Poli | N/A |
| Genere | Spina |
| Genere B | N/A |
| Ingressi e uscite | N/A |
| Tipo Connettore | Banana |
| Tipo Connettore B | N/A |
| Classe ETIM | EC002255 |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Altezza dado: | N/A |
| Angolo di rotazione: | N/A |
| Coperchio: | N/A |
| Diametro albero: | N/A |
| Diametro cavo max: | 2 mm |
| Diametro Pin: | 2 mm |
| Filetto PG (DIN40430): | N/A |
| Foro fissaggio: | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Larghezza dado: | N/A |
| Lunghezza albero: | N/A |
| Materiale Contatti: | Ottone placcato oro |
| Materiale Pista: | N/A |
| Spaziatura derivazioni: | N/A |
| Terminazione: | N/A |

| | |
|---------------------------|---------|
| Altezza rondella | N/A |
| Cicli di inserzione | N/A |
| Diametro | N/A |
| Per cavo | N/A |
| Diametro filetto | N/A |
| Dimensione chiave | N/A |
| Fissaggio | N/A |
| Forza spina-presa | N/A |
| Guarnizioni preinstallate | N/A |
| Lunghezza | N/A |
| Lunghezza filetto | N/A |
| Materiale Corpo | PE |
| Montaggio | volante |
| Superficie albero | N/A |
| Tipo contatto | N/A |

Disegni Tecnici

