

20-320-1

Boccola banana - Rossa

Boccola ø4mm - Rosso - Dritto - ABS - Ottone nichelato



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|----------------------------|------|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica: | N/A |
| Corrente max: | 24 A |
| Dielettrico: | N/A |
| Frequenza max: | N/A |
| Potenza: | N/A |
| Potenza: | N/A |
| Resistenza ESR: | N/A |
| Tensione di lavoro: | N/A |
| Tensione max: | 60 V |
| Tipo condensatore: | N/A |
| Tolleranza: | N/A |
| Vita utile: | N/A |

| | |
|----------------------|-----|
| Capacità | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Corrente min | N/A |
| Frequenza | N/A |
| Frequenza min | N/A |
| Frequenza min | N/A |
| Resistenza | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta | N/A |
| Tensione min | N/A |
| Tipo Schermatura | N/A |
| Tolleranza capacità | N/A |

Caratteristiche Generali

| | |
|--------------------|-----------|
| Per cavo: | N/A |
| Orientamento: | Dritto |
| Colore RAL: | N/A |
| Tipo Confezione: | Sacchetto |
| Genere B: | N/A |
| Ingressi e uscite: | N/A |
| Tipo Connettore: | Boccola |
| Tipo Connettore B: | N/A |
| Classe ETIM: | EC001195 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Adatto per placca | N/A |
| Colore | Rosso |
| Configurazione Poli | N/A |
| Genere A | N/A |
| Genere di potenziometro | N/A |
| Numero totale vie | N/A |
| Tipo Connettore A | N/A |
| Tipo Potenziometro | N/A |
| Marca | Alpha elettronica |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|----------------------------|------------|
| Altezza dado: | N/A |
| Angolo di rotazione: | N/A |
| Coperchio: | N/A |
| Diametro albero: | N/A |
| Diametro filetto: | N/A |
| Dimensione chiave: | N/A |
| Fissaggio: | N/A |
| Forza spina-presa: | N/A |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A |
| Lunghezza: | N/A |
| Lunghezza filetto: | N/A |
| Materiale Corpo: | ABS |
| Montaggio: | A pannello |
| Superficie albero: | N/A |
| Tipo contatto: | N/A |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Altezza rondella | N/A |
| Cicli di inserzione | N/A |
| Diametro | N/A |
| Per cavo | N/A |
| Diametro Pin | 4 mm |
| Filetto PG (DIN40430) | N/A |
| Foro fissaggio | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A |
| Larghezza dado | N/A |
| Lunghezza albero | N/A |
| Materiale Contatti | Ottone nichelato |
| Materiale Pista | N/A |
| Spaziatura derivazioni | N/A |
| Terminazione | N/A |

Disegni Tecnici

