

## 20-834-3

Connettore MT60 per batteria - Femmina

Il connettore grazie al suo corpo in nylon garantisce un solido collegamento ad alte temperature, ideale per le applicazioni di modellismo.

Connettore Batteria - MT60 - Volante



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Applicazione condensatore: | N/A  |
| Caratteristica:            | N/A  |
| Corrente max:              | 60 A |
| Frequenza:                 | N/A  |
| Frequenza min:             | N/A  |
| Frequenza min:             | N/A  |
| Resistenza:                | N/A  |
| Rigidità dielettrica:      | N/A  |
| Tensione di tenuta:        | N/A  |
| Tipo condensatore:         | N/A  |
| Tolleranza:                | N/A  |
| Vita utile:                | N/A  |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Capacità            | N/A   |
| Corrente di Ripple  | N/A   |
| Dielettrico         | N/A   |
| Frequenza max       | N/A   |
| Potenza             | N/A   |
| Potenza             | N/A   |
| Resistenza ESR      | N/A   |
| Tensione di lavoro  | N/A   |
| Tensione max        | 500 V |
| Tipo Schermatura    | N/A   |
| Tolleranza capacità | N/A   |

### Caratteristiche Generali

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Per cavo:            | N/A               |
| Colore:              | Giallo            |
| Configurazione Poli: | N/A               |
| Genere:              | Preso             |
| Genere B:            | N/A               |
| Ingressi e uscite:   | N/A               |
| AWG:                 | 12                |
| Tipo Connettore A:   | N/A               |
| Tipo Potenzimetro:   | N/A               |
| Marca:               | Alpha elettronica |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Adatto per placca       | N/A       |
| Colore RAL              | N/A       |
| Tipo Confezione         | Sacchetto |
| Genere A                | N/A       |
| Genere di potenziometro | N/A       |
| Numero totale vie       | N/A       |
| Tipo Connettore         | MT60      |
| Tipo Connettore B       | N/A       |
| Classe ETIM             | EC002839  |

### Caratteristiche Termiche

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Temperatura di lavoro: | -20/120 °C |
|------------------------|------------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Altezza dado:                       | N/A     |
| Angolo di rotazione:                | N/A     |
| Coperchio:                          | N/A     |
| Diametro albero:                    | N/A     |
| Diametro filetto:                   | N/A     |
| Filetto PG (DIN40430):              | N/A     |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A     |
| Guidacavo:                          | N/A     |
| Lunghezza:                          | N/A     |
| Lunghezza filetto:                  | N/A     |
| Materiale Corpo:                    | Nylon   |
| Montaggio:                          | volante |
| Superficie albero:                  | N/A     |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Altezza rondella          | N/A    |
| Cicli di inserzione       | N/A    |
| Diametro                  | N/A    |
| Per cavo                  | N/A    |
| Dimensione chiave         | N/A    |
| Forza spina-presa         | N/A    |
| Guarnizioni preinstallate | N/A    |
| Larghezza dado            | N/A    |
| Lunghezza albero          | N/A    |
| Materiale Contatti        | Ottone |
| Materiale Pista           | N/A    |
| Spaziatura derivazioni    | N/A    |

## Disegni Tecnici

