



## 200-405

Connettore MC4 Femmina Volante - 1.000V - Per cavo 4-6mm<sup>2</sup> - Stäubli PV-KBT4/6II-UR

Connettore Fotovoltaico - MC4 - Femmina - 1000V - Volante - a crimpare - 4-6mm<sup>2</sup>



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	39 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Frequenza min:	N/A
Resistenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione max:	1000 V
Tipo Schermatura:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Potenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tensione Isolamento	6 KV
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

### Caratteristiche Generali

Per cavo:	N/A
Colore:	Nero
Configurazione Poli:	N/A
Genere:	Presa
Genere B:	N/A
Genere Corpo:	Maschio
Ingressi e uscite:	N/A
Serie Fornitore:	PV-KBT4/6II-UR
Tipo Connettore:	MC4
Tipo Connettore B:	N/A
Classe ETIM:	EC002928

Adatto per placca	N/A
Colore RAL	N/A
Tipo Confezione	Sacchetto
Genere A	N/A
Genere Contatto	Femmina
Genere di potenziometro	N/A
Numero totale vie	N/A
Serie produttore	Solarline
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Potenziometro	N/A
Marca	Stäubli

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Coperchio:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro cavo max:	8,8 mm
Diametro filetto:	N/A
Filetto PG (DIN40430):	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Montaggio:	volante
Spaziatura derivazioni:	N/A

Altezza rondella:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	N/A
Diametro cavo min:	5,9 mm
Dimensione chiave:	N/A
Fissaggio:	a crimpare
Grado di protezione:	IP65
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Pista:	N/A
Sezione conduttori:	4-6 mm <sup>2</sup>
Superficie albero:	N/A

## Disegni Tecnici

