



## 200-610

Fusibile in linea 20A con cavo assemblato - Stäubli MC4-Evo 2

Il fusibile in linea MC4-Evo 2 (PV-K/ILF3) con connessione a crimpare garantisce una connessione duratura e stabile rispetto alle clip omega convenzionali: minima perdita di energia, bassa generazione di calore.

Fusibile in linea 20A con cavo assemblato - MC4 Evo 2 - 1500V - Volante - a crimpare - 4-6mm<sup>2</sup>



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	20 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Frequenza min:	N/A
Resistenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione max:	1500 V
Tipo Schermatura:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Potenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tensione Isolamento	8 KV
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

### Caratteristiche Generali

Per cavo:	N/A
Codice produttore:	PV-K/ILF3
Colore RAL:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Serie produttore:	PV-K/ILF3
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Potenziometro:	N/A
Marca:	Stäubli

Adatto per placca	N/A
Colore	Nero
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Genere Corpo	Maschio+Femmina
Ingressi e uscite	N/A
Serie Fornitore	Stäubli MC4-Evo 2
Tipo Connettore	MC4 Evo 2
Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM	EC002928
Serie	PV-K/1500ILF3-20/6E-0059

### Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Coperchio:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Filetto PG (DIN40430):	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Contatti:	Rame stagnato
Materiale Pista:	N/A
Sezione conduttori:	4-6 mm <sup>2</sup>
Superficie albero:	N/A

Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Dimensione chiave	N/A
Fissaggio	a crimpare
Grado di protezione	IP65
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. L	590 mm
Lunghezza	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	PA, EVA, XLPE
Montaggio	volante
Spaziatura derivazioni	N/A