

201-441

Connettore Maschio Volante - 1500V - Per cavo 10mm²

Connettore Fotovoltaico - Maschio - 1500V - Volante - a crimpare - 10-16mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|----------------------------|--------|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica: | N/A |
| Corrente max: | 30 A |
| Frequenza: | N/A |
| Frequenza min: | N/A |
| Frequenza min: | N/A |
| Resistenza: | N/A |
| Rigidità dielettrica: | N/A |
| Tensione di tenuta: | N/A |
| Tensione max: | 1500 V |
| Tipo Schermatura: | N/A |
| Tolleranza capacità: | N/A |

| | |
|---------------------|------|
| Capacità | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Dielettrico | N/A |
| Frequenza max | N/A |
| Potenza | N/A |
| Potenza | N/A |
| Resistenza ESR | N/A |
| Tensione di lavoro | N/A |
| Tensione Isolamento | 6 KV |
| Tipo condensatore | N/A |
| Tolleranza | N/A |
| Vita utile | N/A |

Caratteristiche Generali

| | |
|----------------------|-------------------|
| Per cavo: | N/A |
| Colore: | Nero |
| Configurazione Poli: | N/A |
| Genere: | Preso |
| Genere B: | N/A |
| Genere Corpo: | Maschio |
| Ingressi e uscite: | N/A |
| Tipo Connettore A: | N/A |
| Tipo Potenzimetro: | N/A |
| Marca: | Alpha elettronica |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Adatto per placca | N/A |
| Colore RAL | N/A |
| Tipo Confezione | Sacchetto |
| Genere A | N/A |
| Genere Contatto | Maschio |
| Genere di potenziometro | N/A |
| Numero totale vie | N/A |
| Tipo Connettore B | N/A |
| Classe ETIM | EC002928 |
| Serie | GF4 |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Altezza dado: | N/A |
| Angolo di rotazione: | N/A |
| Coperchio: | N/A |
| Diametro albero: | N/A |
| Diametro cavo max: | 16,2 mm |
| Diametro filetto: | N/A |
| Filetto PG (DIN40430): | N/A |
| Forza spina-presa: | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Guidacavo: | N/A |
| Lunghezza: | N/A |
| Lunghezza filetto: | N/A |
| Materiale Corpo: | PPO |
| Montaggio: | volante |
| Spaziatura derivazioni: | N/A |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Altezza rondella | N/A |
| Cicli di inserzione | N/A |
| Diametro | N/A |
| Per cavo | N/A |
| Diametro cavo min | 10,5 mm |
| Dimensione chiave | N/A |
| Fissaggio | a crimpare |
| Grado di protezione | IP65 |
| Guarnizioni preinstallate | N/A |
| Larghezza dado | N/A |
| Lunghezza albero | N/A |
| Materiale Contatti | Rame stagnato |
| Materiale Pista | N/A |
| Sezione conduttori | 10-16 mm ² |
| Superficie albero | N/A |