

22-30-200

Presa faston preisolata - 4,8x0,5mm - per cavo 4-6mm²

Presa - faston 4,8 - 4-6mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|----------------------------|------|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica: | N/A |
| Corrente max: | 24 A |
| Dielettrico: | N/A |
| Frequenza max: | N/A |
| Potenza: | N/A |
| Potenza: | N/A |
| Resistenza ESR: | N/A |
| Tensione di lavoro: | N/A |
| Tensione min: | N/A |
| Tipo Schermatura: | N/A |
| Tolleranza capacità: | N/A |

| | |
|----------------------|-----|
| Capacità | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Corrente min | N/A |
| Frequenza | N/A |
| Frequenza min | N/A |
| Frequenza min | N/A |
| Resistenza | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta | N/A |
| Tipo condensatore | N/A |
| Tolleranza | N/A |
| Vita utile | N/A |

Caratteristiche Generali

| | |
|----------------------|-----------|
| Per cavo: | N/A |
| Colore: | Giallo |
| Configurazione Poli: | N/A |
| Genere: | Presa |
| Genere B: | N/A |
| Ingressi e uscite: | N/A |
| AWG: | AWG 12-10 |
| Tipo Connettore A: | N/A |
| Tipo Potenzimetro: | N/A |
| Marca: | JOIN |

| | |
|-------------------------|------------|
| Adatto per placca | N/A |
| Colore RAL | N/A |
| Tipo Confezione | Sacchetto |
| Genere A | N/A |
| Genere di potenziometro | N/A |
| Numero totale vie | N/A |
| Tipo Connettore | faston 4,8 |
| Tipo Connettore B | N/A |
| Classe ETIM | EC000516 |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Altezza dado: | N/A |
| Angolo di rotazione: | N/A |
| Cicli di inserzione: | N/A |
| Dim. DØ: | 5,7 mm |
| Diametro albero: | N/A |
| Diametro filetto: | N/A |
| Dim. dØ: | 3,4 mm |
| Fissaggio: | N/A |
| Forza spina-presa: | N/A |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A |
| Dim. H: | 14 mm |
| Larghezza dado: | N/A |
| Lunghezza albero: | N/A |
| Materiale Contatti: | Ottone |
| Materiale Pista: | N/A |
| Sezione conduttori: | 4-6 mm ² |
| Superficie albero: | N/A |
| Tipo contatto: | N/A |

| | |
|------------------------------------|--------|
| Altezza rondella | N/A |
| Dim. B | 5,8 mm |
| Coperchio | N/A |
| Diametro | N/A |
| Per cavo | N/A |
| Dimensione chiave | N/A |
| Filetto PG (DIN40430) | N/A |
| Foro fissaggio | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A |
| Guidacavo | N/A |
| Dim. L | 23 mm |
| Lunghezza | N/A |
| Lunghezza filetto | N/A |
| Materiale Isolamento | PE |
| Dim. S | 0,5 mm |
| Spaziatura derivazioni | N/A |
| Terminazione | N/A |

Disegni Tecnici

