

## 22-61-020

Terminale a bussola preisolato doppio per cavi 4mm<sup>2</sup> - AWG12 - Grigio

Terminale a bussola - Puntale - Grigio - 12 - 4mm<sup>2</sup>



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Dielettrico:               | N/A |
| Frequenza max:             | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Potenza max:               | N/A |
| Resistenza:                | N/A |
| Rigidità dielettrica:      | N/A |
| Tensione di lavoro:        | N/A |
| Tensione Isolamento:       | N/A |
| Tipo condensatore:         | N/A |
| Tolleranza:                | N/A |
| Vita utile:                | N/A |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Capacità            | N/A   |
| Corrente di Ripple  | N/A   |
| Frequenza           | N/A   |
| Frequenza max       | N/A   |
| Potenza             | N/A   |
| Impedenza           | N/A   |
| Potenza             | N/A   |
| Resistenza ESR      | N/A   |
| Schermatura         | N/A   |
| Tensione di tenuta  | N/A   |
| Tensione max        | 300 V |
| Tipo Schermatura    | N/A   |
| Tolleranza capacità | N/A   |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Generali

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Tipo Connettore B:          | N/A               |
| Adatto per:                 | N/A               |
| Adatto per cavo RG:         | N/A               |
| Adatto per tipo conduttore: | N/A               |
| Canali:                     | N/A               |
| Codice produttore:          | N/A               |
| Colore RAL:                 | N/A               |
| Formato:                    | N/A               |
| Genere:                     | Terminatore       |
| Genere B:                   | N/A               |
| Genere Corpo:               | N/A               |
| Ingressi e uscite:          | N/A               |
| Norma di riferimento:       | DIN 46228/4       |
| n. terminali:               | N/A               |
| Qualità:                    | N/A               |
| Serie produttore:           | N/A               |
| Tipo Clip:                  | N/A               |
| Tipo Connettore A:          | N/A               |
| Tipo Potenzimetro:          | N/A               |
| Marca:                      | Alpha elettronica |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo Connettore A       | N/A      |
| Per cavo                | N/A      |
| Adatto per placca       | N/A      |
| Orientamento            | N/A      |
| Categoria               | N/A      |
| Colore                  | Grigio   |
| Configurazione Poli     | N/A      |
| Tipo Confezione         | PolyBag  |
| Genere A                | N/A      |
| Genere Contatto         | N/A      |
| Genere di potenziometro | N/A      |
| Nome serie              | N/A      |
| Nr. Poli                | N/A      |
| Numero totale vie       | N/A      |
| Serie Fornitore         | N/A      |
| AWG                     | 12       |
| Tipo Connettore         | Puntale  |
| Tipo Connettore B       | N/A      |
| Classe ETIM             | EC001052 |

## Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 105 °C

Umidità atmosferica relativa N/A

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Altezza:                            | N/A           |
| Altezza rondella:                   | N/A           |
| Dim. B:                             | 11,1 mm       |
| Coperchio:                          | N/A           |
| Diametro:                           | N/A           |
| Per cavo:                           | N/A           |
| Diametro cavo min:                  | N/A           |
| Diametro conduttori max:            | N/A           |
| Diametro filetto:                   | N/A           |
| Diametro Pin:                       | N/A           |
| Dim. B:                             | N/A           |
| Dim. D:                             | N/A           |
| Dimensione chiave:                  | N/A           |
| Dim. F:                             | 12 mm         |
| Fissaggio:                          | a crimpare    |
| Formato Fusibile:                   | N/A           |
| Forza spina-presa:                  | N/A           |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A           |
| Guidacavo:                          | N/A           |
| Inserti:                            | N/A           |
| Larghezza dado:                     | N/A           |
| Lunghezza albero:                   | N/A           |
| Lunghezza Contatto:                 | N/A           |
| Materiale Contatti:                 | Rame stagnato |
| Materiale Isolamento:               | PP            |
| Montaggio:                          | N/A           |
| Placcatura:                         | N/A           |
| Schema:                             | N/A           |
| Spaziatura derivazioni:             | N/A           |
| Tipo Keystone:                      | N/A           |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Altezza dado              | N/A               |
| Angolo di rotazione       | N/A               |
| Cicli di inserzione       | N/A               |
| Dim. DØ                   | 4,2 mm            |
| Diametro albero           | N/A               |
| Diametro cavo max         | N/A               |
| Diametro cavo nom         | N/A               |
| Diametro Esterno          | N/A               |
| Diametro Interno          | N/A               |
| Dim. A                    | N/A               |
| Dim. C                    | N/A               |
| Dimensione barra          | N/A               |
| Dim. dØ                   | 3,8 mm            |
| Filetto PG (DIN40430)     | N/A               |
| Formato Corpo             | N/A               |
| Foro fissaggio            | N/A               |
| Grado di protezione       | N/A               |
| Guarnizioni preinstallate | N/A               |
| Dim. H                    | 8,8 mm            |
| Dim. L                    | 23,1 mm           |
| Lunghezza                 | N/A               |
| Lunghezza Cavetto         | N/A               |
| Lunghezza filetto         | N/A               |
| Materiale Corpo           | Nylon             |
| Materiale Pista           | N/A               |
| n. o-ring                 | N/A               |
| Polarità                  | N/A               |
| Sezione conduttori        | 4 mm <sup>2</sup> |
| Superficie albero         | N/A               |
| Tipo Passacavo            | N/A               |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

