

23-043SN/04

Multipresa con 4 prese Universali Italia P40 - Interruttore - Cavo 1,5m - Spina 16A a 90° - Nera

Multipresa - Prese: 4 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90° - Nero - Cavo: 1.5m - Con interruttore luminoso



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Corrente di quiescenza:	N/A
Tensione alimentazione DC::	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A

Corrente di allarme	N/A
Potenza max collegabile	2500 W
Tensione max	250 V
Tipo batterie	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Apertura:	N/A
Anti-manomissione:	N/A
Colore cavo:	Nero
Con interruttore:	si
Grado di protezione:	N/A
Materiale contatti:	Lega di rame
Nr. max. ripiani:	N/A
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	N/A
Carico utile statico su ruote:	N/A
Profondità utile min:	N/A
Regolazione orizzontale:	N/A
Serratura:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Accensione	Con interruttore luminoso
Cavo Alimentazione	H05VV-F 3G1 3x1,0mm ²
Con freno	N/A
Dimensioni base	N/A
Cavo	1,5 m
Materiale corpo	Termoplastico rinforzato
Nr. piedini di livellamento	N/A
Nr. ruote con freno	N/A
Carico utile statico	N/A
Profondità utile max	N/A
Protezioni	Messa a terra per ogni presa
Regolazione verticale	N/A
Sistemi sicurezza	Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Installazione

Ambiente di utilizzo: N/A
Modalità di connessione: N/A

Area di copertura: N/A
Raggio di copertura: N/A

Caratteristiche Generali

Abbinamento a elettrovalvola: N/A
Colore: Nero
Display: N/A
Durata sensore: N/A
Indicazione acustica: N/A
Minimo livello sonoro: N/A
Nr. Porte: N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A: 4
Prese: 4 Universali 2P+T 10/16A
Tipo Confezione: Scatola appendibile
Sensore sostituibile: N/A
Tipo di spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90°
Tipo di prese: Universale Italia P40
Classe ETIM: EC000330

Assemblaggio: N/A
Contenuto confezione: N/A
Durata batterie: N/A
Funzioni aggiuntive: N/A
Indicazione ottica: N/A
Nr. Anelli: N/A
Numero di Prese Totali: 4
Piattaforme compatibili: N/A
Protezione attiva: N/A
Rilevazione: N/A
Soglie d'intervento allarme: N/A
Tipo di cabinet: N/A
Tipo parte: N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti: N/A
Corrente nominale: N/A

Corrente istantanea max: N/A
Tensione commutabile max: N/A

Montanti

Tipo montanti: N/A

Tipo montanti: N/A

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: N/A
Punti di chiusura pannelli laterali: N/A
Tipo chiusura pannelli laterali: N/A

Pannelli laterali asportabili: N/A
Serratura pannelli laterali: N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: N/A
Porta posteriore reversibile: N/A
Serratura pannello posteriore: N/A

Pannello posteriore asportabile: N/A
Punti di chiusura porta posteriore: N/A
Tipo chiusura pannello posteriore: N/A

Porta anteriore

Apertura max: N/A
Porta anteriore asportabile: N/A
Punti di chiusura porta anteriore: N/A
Tipo chiusura porta anteriore: N/A

Aspetto porta anteriore: N/A
Porta anteriore reversibile: N/A
Serratura porta anteriore: N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione: N/A

Fondo

Predisposizione per ingresso
cavi fondo: N/A

Gestione cavi

Apertura canaline: N/A
Posizione canaline: N/A

Numero canaline: N/A
Tipo canaline: N/A

Disegni Tecnici

