

## 23-053/03

Multipresa da tavolo con 2 prese Universali Italia P40 e 1 Italia bipasso 10/16A - Interruttore - Cavo 1,5m - Spina 10A a 90° - 2 USB A e 1 USB C - Protezione sovraccarico - Bianca

Multipresa - Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 2 Universali 2P+T 10/16A, 2 USB-A, 1 USB-C - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Bianco - Cavo: 1.5m - Con interruttore luminoso



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Batterie incluse:        | N/A    |
| Corrente di quiescenza:  | N/A    |
| Potenza max collegabile: | 2500 W |
| Tensione max:            | 250 V  |
| Tipo batterie:           | N/A    |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corrente di allarme        | N/A  |
| Corrente max               | 10 A |
| Tensione alimentazione DC: | N/A  |
| Tipo Alimentazione         | N/A  |

### Caratteristiche Meccaniche

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Accensione:                    | Con interruttore luminoso |
| Anti-manomissione:             | N/A                       |
| Colore cavo:                   | Bianco                    |
| Dimensioni base:               | N/A                       |
| Grado di protezione:           | N/A                       |
| Materiale contatti:            | Lega di rame              |
| Nr. max. ripiani:              | N/A                       |
| Nr. punti di aggancio:         | N/A                       |
| Nr. ruote senza freno:         | N/A                       |
| Carico utile statico su ruote: | N/A                       |
| Profondità utile min:          | N/A                       |
| Regolazione orizzontale:       | N/A                       |
| Serratura:                     | N/A                       |
| Umidità atmosferica relativa:  | N/A                       |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Apertura                        | N/A  |
| Cavo Alimentazione              | H05VV-F 3G1 3x1,0mm <sup>2</sup>                                     |
| Con freno                       | N/A  |
| Fissaggio su scatole da incasso | N/A  |
| Cavo                            | 1,5 m  |
| Materiale corpo                 | Termoplastico rinforzato   |
| Nr. piedini di livellamento     | N/A  |
| Nr. ruote con freno             | N/A  |
| Carico utile statico            | N/A  |
| Profondità utile max            | N/A  |
| Protezioni                      | Messa a terra per ogni presa, Sovraccarico                           |
| Regolazione verticale           | N/A  |
| Sistemi sicurezza               | Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi |

### Caratteristiche Termiche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Temp. di funzionamento: | N/A |
|-------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Installazione

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Ambiente di utilizzo:    | N/A |
| Modalità di connessione: | N/A |
| Raggio di copertura:     | N/A |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Area di copertura | N/A |
| Montaggio         | N/A |

## Caratteristiche Generali

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Abbinamento a elettrovalvola: | N/A |
| Colore:                       | N/A |
| Display:                      | N/A |
| Durata sensore:               | N/A |
| Indicazione acustica:         | N/A |
| Minimo livello sonoro:        | N/A |
| Nr. Porte:                    | N/A |

Numero di Prese Totali: 7

N. prese Italia USB A: 2

Piattaforme compatibili: N/A

Tipo Confezione: Scatola appendibile

Rilevazione: N/A

Soglie d'intervento allarme: N/A

Tipo di cabinet: N/A

Tipo parte: N/A

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Assemblaggio         | N/A |
| Contenuto confezione | N/A |
| Durata batterie      | N/A |
| Funzioni aggiuntive  | N/A |
| Indicazione ottica   | N/A |
| Nr. Anelli           | N/A |

N. prese Bipasso 2P+T 10/16A 2

N. prese Universali 2P+T 10/16A 2

N. prese Italia USB C 1

Prese 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 2 Universali 2P+T 10/16A, 2 USB-A, 1 USB-C

Protezione attiva N/A

Sensore sostituibile N/A

Tipo di spina Italia 10A 2P+T S11 a 90°

Tipo di prese Bipasso P17/11, Universale Italia P40

Classe ETIM EC000330

## Montanti

Tipo montanti: N/A

Tipo montanti N/A

## Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: N/A

Punti di chiusura pannelli laterali: N/A

Tipo chiusura pannelli laterali: N/A

Pannelli laterali asportabili N/A

Serratura pannelli laterali N/A

## Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: N/A

Porta posteriore reversibile: N/A

Serratura pannello posteriore: N/A

Pannello posteriore asportabile N/A

Punti di chiusura porta posteriore N/A

Tipo chiusura pannello posteriore N/A

## Porta anteriore

Apertura max: N/A

Porta anteriore asportabile: N/A

Punti di chiusura porta anteriore: N/A

Tipo chiusura porta anteriore: N/A

Aspetto porta anteriore N/A

Porta anteriore reversibile N/A

Serratura porta anteriore N/A

## Tetto

Predisposizione per ventilazione: N/A

## Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo: N/A

## Gestione cavi

Apertura canaline: N/A  
Posizione canaline: N/A

Numero canaline: N/A  
Tipo canaline: N/A

## Disegni Tecnici

