



23-090/10

Luminaria prolungabile 10m - 10 portalampade E27 - IP44 - Nera - Serie Lumis

Crea la tua atmosfera

Con questa luminaria potrai dare sfogo alla tua creatività e usarla in ogni evento o situazione, rendendo ogni momento più colorato e avvolgente. È provvista di 10 portalampade E27 con foro di fissaggio che ne agevolano l'installazione.

Dati tecnici:

Tensione funzionamento: 230Vac
 Frequenza: 50/60Hz
 Potenza Max lampada: 25W
 Numero portalampade: 10
 Tipo portalampade: E27
 Spaziatura Lampade: 75cm
 Lunghezza totale: 10m
 Grado di Protezione: IP44
 Spina tedesca 2 Poli IP44
 Sezione cavo: H05VV-F 2X0,75m2
 Colore cavo: Nero
 Temp. funzionamento: -10°C,+40°C

Precauzioni

- Scollegare la spina di alimentazione prima di sostituire la lampada o fare manutenzione.
- Prestare attenzione a NON toccare il portalampada se bagnato.
- Assicurarsi che la potenza massima della lampada non superi i 25W.

Note

Lampadine NON incluse.

Luminaria Prolungabile - E27 - Nero - 230V



Spina di collegamento Schuko



Terminale con tappo per possibile prolungamento



Giunzione fra luminarie e/o spina



Cavo neoprene 7,5m con 10 portalampade E27 con foro di fissaggio



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Corrente di quiescenza:	N/A
Tensione max:	230 V
Tipo batterie:	N/A

Corrente di allarme	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tipo Alimentazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Apertura:	N/A
Con freno:	N/A
Fissaggio su scatole da incasso:	N/A
Indicatore luminoso:	N/A
Nr. max. ripiani:	N/A
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	N/A
Carico utile statico su ruote:	N/A
Profondità utile min:	N/A
Regolazione verticale:	N/A
Sezione:	0,75 mm ²

Anti-manomissione	N/A
Dimensioni base	N/A
Grado di protezione	N/A
Materiale corpo	Termoplastico
Nr. piedini di livellamento	N/A
Nr. ruote con freno	N/A
Carico utile statico	N/A
Profondità utile max	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Serratura	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Installazione

Ambiente di utilizzo: N/A
Compatibilità rack: N/A
Montaggio: N/A
Unità rack: N/A

Area di copertura: N/A
Modalità di connessione: N/A
Raggio di copertura: N/A

Caratteristiche Generali

Abbinamento a elettrovalvola: N/A
Assemblaggio: N/A
Colore: N/A
Display: N/A
Durata sensore: N/A
Indicazione acustica: N/A
Minimo livello sonoro: N/A
Nr. Porte: N/A
N. prese Mondo 16A: N/A
N. prese Italia USB C: N/A
Prese: N/A
Protezione attiva: N/A
Sensore sostituibile: N/A
Tipo di cabinet: N/A
Classe ETIM: EC000401
Serie: Lumis

Adatto per: Lampade 25W max
Attacco: E27
Contenuto confezione: N/A
Durata batterie: N/A
Funzioni aggiuntive: N/A
Indicazione ottica: N/A
Nr. Anelli: N/A
N. prese Europa/America 10A: N/A
N. prese Italia USB A: N/A
Piattaforme compatibili: N/A
Tipo Confezione: Scatola
Rilevazione: N/A
Soglie d'intervento allarme: N/A
Tipo parte: N/A
Marca: Jolight

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti: N/A
Corrente nominale: N/A

Corrente istantanea max: N/A
Tensione commutabile max: N/A

Montanti

Tipo montanti: N/A

Tipo montanti: N/A

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: N/A
Punti di chiusura pannelli laterali: N/A
Tipo chiusura pannelli laterali: N/A

Pannelli laterali asportabili: N/A
Serratura pannelli laterali: N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: N/A
Porta posteriore reversibile: N/A
Serratura pannello posteriore: N/A

Pannello posteriore asportabile: N/A
Punti di chiusura porta posteriore: N/A
Tipo chiusura pannello posteriore: N/A

Porta anteriore

Apertura max: N/A

Porta anteriore asportabile: N/A

Punti di chiusura porta anteriore: N/A

Tipo chiusura porta anteriore: N/A

Aspetto porta anteriore N/A

Porta anteriore reversibile N/A

Serratura porta anteriore N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione: N/A

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo: N/A

Gestione cavi

Apertura canaline: N/A

Posizione canaline: N/A

Numero canaline N/A

Tipo canaline N/A

Disegni Tecnici

