



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Frequenza:	N/A
Tens. funzionamento AC:	N/A
Tens. funzionamento DC:	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A
Tipo Tensione:	N/A

23-090/10W

Luminaria prolungabile 10m - 10 portalampade E27 - IP44 - Bianca - Serie Lumis

Crea la tua atmosfera

Con questa luminaria potrai dare sfogo alla tua creatività e usarla in ogni evento o situazione, rendendo ogni momento più colorato e avvolgente. È provvista di 10 portalampade E27 con foro di fissaggio che ne agevolano l'installazione.

Dati tecnici:

Tensione funzionamento: 230Vac
 Frequenza: 50/60Hz
 Potenza Max lampada: 25W
 Numero portalampade: 10
 Tipo portalampade: E27
 Spaziatura Lampade: 75cm
 Lunghezza totale: 10m
 Grado di Protezione: IP44
 Spina tedesca 2 Poli IP44
 Sezione cavo: H05VV-F 2X0,75m2
 Colore cavo: Nero
 Temp. funzionamento: -10°C,+40°C

Precauzioni

- Scollegare la spina di alimentazione prima di sostituire la lampada o fare manutenzione.
- Prestare attenzione a NON toccare il portalampada se bagnato.
- Assicurarsi che la potenza massima della lampada non superi i 25W.

Note

Lampadine NON incluse.

Luminaria Prolungabile - E27 - Bianco - 230V

Classe Isolamento	N/A
Consumo energetico stand-by	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Potenza max collegabile	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tensione max	230 V
Tipo batterie	N/A
Tolleranza d'ingresso	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Apertura:	N/A
Anti-manomissione:	N/A
Colore cavo:	N/A
Con interruttore:	N/A
Fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Cavo:	N/A
Materiale corpo:	Termoplastico
Nr. piedini di livellamento:	N/A
Nr. ruote con freno:	N/A
Carico utile statico:	N/A
Profondità utile max:	N/A
Protezione sovraccarico:	N/A
Protezioni:	N/A
Regolazione verticale:	N/A
Sezione:	0,75 mm ²
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Accensione	N/A
Cavo Alimentazione	N/A
Con freno	N/A
Dimensioni base	N/A
Fissaggio su scatole da incasso	N/A
Indicatore luminoso	N/A
Materiale contatti	N/A
Nr. max. ripiani	N/A
Nr. punti di aggancio	N/A
Nr. ruote senza freno	N/A
Carico utile statico su ruote	N/A
Profondità utile min	N/A
Protezione sovratensione	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Serratura	N/A
Sistemi sicurezza	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

Installazione

Altezza d'installazione:	N/A
Area di copertura:	N/A
Compatibilità rack:	N/A
Modalità di connessione:	N/A
Raggio di copertura:	N/A
Unità rack:	N/A

Ambiente di utilizzo	N/A
Campo di rilevamento	N/A
Luogo d'impiego	N/A
Montaggio	N/A
Range max di movimento	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Caratteristiche Generali

Abbinamento a elettrovalvola:	N/A
Attacco A:	N/A
Assemblaggio:	N/A
Colore:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Durata batterie:	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A
Indicazione ottica:	N/A
Nr. Anelli:	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
Numero di Prese Totali:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Protezione attiva:	N/A
Rilevazione:	N/A
Soglie d'intervento allarme:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Principio di funzionamento:	N/A
Classe ETIM:	EC000401

Attacco B	N/A
Adatto per	Lampade 25W max
Attacco	E27
Contenuto confezione	N/A
Display	N/A
Durata sensore	N/A
Indicazione acustica	N/A
Minimo livello sonoro	N/A
Nr. Porte	N/A
N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Prese	N/A
Tipo Confezione	Scatola
Sensore sostituibile	N/A
Tipo di spina	N/A
Tipo di prese	N/A
Tipo parte	N/A
Marca	Jolight

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione: N/A

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo: N/A

Gestione cavi

Apertura canaline: N/A
Posizione canaline: N/A

Numero canaline: N/A
Tipo canaline: N/A

Disegni Tecnici

