


## 30-20103C

Connettore per PCB 10mm - Strip/Cavo - Per strisce SMD CCT - Serie Tree

Connettori - SMD - 10mm - Connettore striscia/fili - 22mm - 13.6mm - a pressione



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Adatto per striscia:             | CCT Regolabile |
| Adatto per:                      | N/A            |
| Tipo Confezione:                 | PolyBag        |
| Dispositivi comandabili:         | N/A            |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A            |
| Indicatore di stato:             | N/A            |
| Larghezza sorgente luminosa:     | 10 mm          |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A            |
| Piattaforme compatibili:         | N/A            |
| Sezione AWG:                     | 20 AWG         |
| Marca:                           | JOlight        |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Adatto per tipo di Led         | SMD                      |
| Alimentazione                  | N/A                      |
| Configurazione iniziale        | N/A                      |
| Distanza visibilità            | N/A                      |
| Funzione memoria               | N/A                      |
| Installazione                  | N/A                      |
| N. Poli                        | 3                        |
| Numero dispositivi comandabili | N/A                      |
| Range Wi-Fi                    | N/A                      |
| Classe ETIM                    | EC002556                 |
| Tipo connettore                | Connettore striscia/fili |

### Caratteristiche Elettriche

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Carico max.:          | N/A |
| Potenza Autoconsumo:  | N/A |
| Potenza Canale Green: | N/A |
| Potenza Canale White: | N/A |
| Protezioni:           | N/A |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Corrente max           | 5 A     |
| Potenza Canale Blue    | N/A     |
| Potenza Canale Red     | N/A     |
| Potenza nominale (36V) | N/A     |
| Tens. funzionamento DC | 3-24Vdc |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Altezza:                 | 7 mm        |
| Diametro lente:          | N/A         |
| Dimensioni:              | N/A         |
| Grado di protezione:     | IP20        |
| Larghezza:               | 13,6 mm     |
| Lunghezza braccio:       | N/A         |
| Materiale lente:         | N/A         |
| Peso alluminio al metro: | N/A         |
| Tipo contatto:           | a pressione |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Codice RAL          | N/A                 |
| Dimensioni          | 22mm x 13.6mm x 7mm |
| Forma               | N/A                 |
| Ingrandimento       | N/A                 |
| Lunghezza           | 22 mm               |
| Materiale attuatore | N/A                 |
| Per profili         | N/A                 |
| Peso cover al metro | N/A                 |