

330-013M

Pulsante - Lucido - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite

Pulsante - Pulsante - Monostabile - Luminoso: no - Lucido - SPST - 2A@250Vac, 2A@36Vdc - OFF/(ON) - N.A. - 2 terminali a vite - \varnothing 12.5mm - : Ottone nichelato - Attuatore: Acciaio inox 304 - IP65



CE IP65

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Attuatore:	N/A
Luce:	N/A
Corrente massima:	N/A
Forma dell'attuatore:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Luminoso:	N/A
Materiale corpo:	N/A
Montaggio:	N/A
Note aggiuntive:	N/A
Poli:	N/A
Portata:	N/A
Serigrafia:	N/A
Stato dei contatti:	N/A
Temperatura di lavoro:	N/A
Tensione massima:	N/A
Tipi contatti:	N/A
Tipologia:	N/A
Classe ETIM:	EC001028

Colore	N/A
Comportamento	N/A
Dimensioni	N/A
Foro fissaggio	N/A
Grado di protezione	N/A
Attuatore	N/A
Materiale corpo	Ottone nichelato
N. moduli	N/A
N. poli	N/A
Portata	2A@250Vac, 2A@36Vdc
Formato	N/A
Spessore max pannello	N/A
Temperatura di lavoro	-10 / 40 °C
Tensione illuminazione	N/A
Terminali	N/A
Tipo di presa	N/A
Tipo Confezione	PolyBag
Marca	JOIN

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

