

330-051-G

Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite - Grigio antracite

Pulsante - Antivandalo - Monostabile - Luminoso: no - Antracite - SPST - 3A@250Vac, 5A@125Vac - OFF/(ON) - N.A. - 2 terminali a vite - ø19mm - : Zn-Al - Attuatore: Zn-Al - IP65



CE IP65 JOIN

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Attuatore:	N/A
Luce:	N/A
Corrente massima:	N/A
Forma dell'attuatore:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Luminoso:	N/A
Materiale corpo:	Zn-Al
Montaggio:	N/A
Note aggiuntive:	N/A
Poli:	N/A
Portata:	N/A
Formato:	N/A
Spessore max pannello:	N/A
Temperatura di lavoro:	N/A
Tensione illuminazione:	N/A
Terminali:	N/A
Tipo di presa:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Classe ETIM:	EC001028

Colore	N/A
Comportamento	N/A
Dimensioni	N/A
Foro fissaggio	N/A
Grado di protezione	IP65
Attuatore	N/A
Materiale corpo	N/A
N. moduli	N/A
N. poli	N/A
Portata	3A@250Vac, 5A@125Vac
Formato	Antivandalo
Serigrafia	N/A
Stato dei contatti	N/A
Temperatura di lavoro	-30 / 70 °C
Tensione massima	N/A
Tipi contatti	N/A
Tipologia	N/A
Dimensioni	N/A
Marca	Alpha elettronica

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

