

44-98-04

Scatola di giunzione tre vie - morsetto incluso 4 poli - 24A 450V - IP68

Scatola di giunzione - Nr. Poli: 4 - 3 vie - 24A - 450V - Poliammide PA6,6 - Fissaggio: a vite - Per Cavo: 9-12mm - IP68



IP68

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|----------------------------|------|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica: | N/A |
| Corrente max: | 24 A |
| Frequenza: | N/A |
| Frequenza min: | N/A |
| Frequenza min: | N/A |
| Resistenza: | N/A |
| Rigidità dielettrica: | N/A |
| Tensione di tenuta: | N/A |
| Tipo condensatore: | N/A |
| Tolleranza: | N/A |
| Vita utile: | N/A |

| | |
|---------------------|-------|
| Capacità | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Dielettrico | N/A |
| Frequenza max | N/A |
| Potenza | N/A |
| Potenza | N/A |
| Resistenza ESR | N/A |
| Tensione di lavoro | N/A |
| Tensione max | 450 V |
| Tipo Schermatura | N/A |
| Tolleranza capacità | N/A |

Caratteristiche Generali

| | |
|----------------------|----------|
| Per cavo: | N/A |
| Configurazione Poli: | N/A |
| Genere: | Morsetto |
| Genere B: | N/A |
| Nr. Poli: | 4 |
| Tipo Connettore A: | N/A |
| Tipo Potenzimetro: | N/A |

| | |
|-------------------------|----------|
| Adatto per placca | N/A |
| Tipo Confezione | PolyBag |
| Genere A | N/A |
| Genere di potenziometro | N/A |
| Numero totale vie | 3 vie |
| Tipo Connettore B | N/A |
| Classe ETIM | EC002460 |

Caratteristiche Termiche

| | |
|---------------------------|---------|
| Classe di infiammabilità: | UL94V-0 |
|---------------------------|---------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro | -20/40 °C |
|-----------------------|-----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Angolo di rotazione: | N/A |
| Coperchio: | Coperchio separato |
| Diametro albero: | N/A |
| Diametro cavo max: | 12 mm |
| Fissaggio: | a vite |
| Forza spina-presa: | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate: | per cavi \varnothing 9-12mm |
| Lunghezza albero: | N/A |
| Materiale Pista: | N/A |
| Spaziatura derivazioni: | N/A |
| Terminazione: | morsetto 4 poli a vite |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Cicli di inserzione | N/A |
| Diametro | N/A |
| Per cavo | 9-12 mm |
| Diametro cavo min | 9 mm |
| Formato Corpo | 3T |
| Grado di protezione | IP68 |
| Guarnizioni preinstallate | per cavi \varnothing 5-9mm |
| Materiale Corpo | Poliammide PA6,6 |
| Sezione conduttori | 0,5-2,5 mm ² |
| Superficie albero | N/A |
| Tipo Passacavo | 3 x M20 |

Disegni Tecnici

