

542-62-01

Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 2 morsetti - per cavo 4mm² max - DGBSC

Morsetto - Nr. Poli: 1 - 32A - 450V - Volante - Fissaggio: a pressione - 0.2-4mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	32 A
Dielettrico:	N/A
Frequenza max:	N/A
Potenza:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	450 V
Tipo condensatore:	N/A
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Corrente min	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza min	N/A
Frequenza min	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tensione min	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Per cavo:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere:	Terminatore
Genere B:	N/A
Nr. Poli:	1
Serie Fornitore:	DGBSC-SG01/4-02P
Tipo Connettore:	Rapido
Tipo Connettore B:	N/A
Classe ETIM:	EC000446
Serie:	DGBSC

Adatto per placca	N/A
Tipo Confezione	Sacchetto
Genere A	N/A
Genere di potenziometro	N/A
n. terminali	2
AWG	12-24
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Potenziometro	N/A
Marca	Degson

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-40/85 °C
------------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	N/A
Fissaggio:	a pressione
Grado di protezione:	IP20
Materiale Contatti:	Rame
Materiale Isolamento:	PC
Montaggio:	Volante
Spaziatura derivazioni:	N/A
Tipo contatto:	N/A

Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Filetto PG (DIN40430)	N/A
Forza spina-presa	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Corpo	UL94V-2
Materiale Pista	N/A
Sezione conduttori	0,2-4 mm ²
Superficie albero	N/A

Disegni Tecnici

