



550-012

Sonda inserimento cavi - 30m

Materiale:Nylon

Materiale occhiello: Ottone

Sonda - 30m

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Adatto per:	N/A
Applicazioni:	N/A
AWG cavo:	N/A
Cat.:	N/A
ChipSet:	N/A
Collegamenti:	N/A
Colore cavo:	N/A
Compatibile 3D:	N/A
Corrente di ricarica:	N/A
Diametro cavidotto:	N/A
Diametro cavo ammissibile:	N/A
Finitura contatto :	N/A
Impedenza:	N/A
Lunghezza:	30 m
Materiale conduttori:	N/A
Modalità:	N/A
Perdita di inserzione:	N/A
Potenza di ricarica:	N/A
Restringimento:	N/A
Schermatura:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Stagno:	N/A
Standard supportati:	N/A
Temperatura di restringimento:	N/A
Terminali sonda:	N/A
Teste:	N/A
Tipo conduttori:	N/A
Tipologia:	N/A
Versione HDCP:	N/A

Applicazione CPR	N/A
Attenuazione nominale	N/A
Campionamento colore	N/A
Formazione cavo	N/A
Classe CPR	N/A
Colore	Bianco
Colore connettori	N/A
Corpo connettori	N/A
Costruzione	N/A
Diametro cavo	N/A
Diametro (Dopo restrizione)	N/A
Formato connettori	N/A
Tipo cavo	N/A
Lunghezza Cavo	N/A
Misura piatta	N/A
Nome commerciale	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Profondità colore	N/A
Risoluzione massima	N/A
Sezione cavo	N/A
Spessore sezione ristretta	N/A
Standard	N/A
Tecnologia	N/A
Tensione isolamento	N/A
Terminazioni	N/A
Forma Cavo	N/A
Tipo fibra	N/A
Velocità	N/A

Connettore A

Tipo Connettore A:	N/A
Lunghezza pin:	N/A

Diametro esterno	N/A
------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

