



## 58-8/2

Partitore SAT 5-2400MHz - 2 uscite - connettori F orizzontali

Divisore a 2 vie TV/SAT con passaggio CC

Adatto per la distribuzione TV/SAT

Schermatura classe A

Passaggio di corrente su tutte le uscite

Connettori F 75 Ohm

Realizzazione in pressofusione di zinco

N uscite: 2

Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz

Perdita di passaggio TV 47÷862MHz-dB: 4,5

Perdita di passaggio SAT 950÷2150MHz-dB: 5,5

Tipo di connessione: F

Isolamento uscite TV 47÷862-dB: >=20

Isolamento uscite SAT 950÷2150-dB: >=20

Passaggio di corrente: OUT-IN

Schermatura elettromagnetica -dB: 100 (classe A)

Perdita di ritorno -dB: >=12

Temperatura di funzionamento °C: -10 ÷ 55

Partitore SAT - 5÷2400MHz

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche

Contenuto confezione:	N/A
Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenze di lavoro:	5÷2400 MHz
Indirizzo IP:	N/A
Ingressi trasmettitore:	N/A
Interfaccia di controllo:	N/A
Modalità Picture-In-Picture:	N/A
Modulazione Analogica:	N/A
Canali:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Numero max. ricevitori:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Protocolli di sicurezza:	N/A
Risoluzione massima:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A
Supporto formati audio:	N/A
Supporto HDCP:	N/A
Supporto standard video:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

Alimentazione Balun	N/A
Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Conversione Audio	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Gestione zone	N/A
Ingressi ricevitore	N/A
Installazione	N/A
Larghezza di banda	N/A
Modalità Video Wall max	N/A
Modulazione Digitale	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Numero max. trasmettitori	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Profondità colore	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Risoluzioni supportate	N/A
Software/firmware aggiornabile	N/A
Supporto formati video	N/A
Supporto HDMI	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia frequenza	N/A
Topologia collegamento	N/A
Uscite trasmettitore	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Consumo energetico:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Indicatore/i led di stato:	N/A
Isolamento uscite TV:	20 dB
Perdita di passaggio SAT:	5,5 dB
Perdita di ritorno:	12 dB
Schermatura:	Classe A
Tipo Alimentazione:	N/A

Alimentazione Ricevitore	N/A
Batterie incluse	N/A
Corrente di contatto	N/A
Impedenza	75 ohm
Isolamento uscite SAT	20 dB
Passaggio di corrente	OUT-IN
Perdita di passaggio TV	4,5 dB
Potenza di carico	N/A
Tensione alimentazione DC	N/A
Tipo batterie	N/A

## Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	JOIN

Classe ETIM	EC000420
-------------	----------

## Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	N/A
Dimensioni:	N/A
Grado di resistenza agli urti:	N/A
Peso:	N/A
Protezione Video Output:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Colore	N/A
Durata meccanica	N/A
Materiale corpo	Pressofusione di zinco
Protezione Video Input	N/A
Temperatura di lavoro	-10 / 55 °C

## Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A

Montaggio	N/A
-----------	-----

## Disegni Tecnici

