



58-8/3

Partitore SAT 5-2400MHz - 3 uscite - connettori F orizzontali

Divisore a 3 vie TV/SAT con passaggio CC

Adatti per la distribuzione TV/SAT

Schermatura classe A

Passaggio di corrente su tutte le uscite

Connettori F 75 Ohm

Realizzazione in pressofusione di zinco

N uscite: 3

Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz

Perdita di passaggio TV 47÷862MHz-dB: 8

Perdita di passaggio SAT 950÷2150MHz-dB:10,5

Tipo di connessione: F

Isolamento uscite TV 47÷862-dB: >=20

Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150-dB: >=20

Passaggio di corrente: OUT-IN

Schermatura elettromagnetica -dB: 100 (classe A)

Perdita di ritorno -dB: >=12

Temperatura di funzionamento °C: -10 ÷ 55

Partitore SAT - 5÷2400MHz

Dati del Prodotto

Caratteristiche

| | |
|------------------------------|------------|
| Contenuto confezione: | N/A |
| Angolo di apertura: | N/A |
| Brand Compatibili: | N/A |
| Codifiche supportate: | N/A |
| Controllo Volume: | N/A |
| Dispositivi comandabili: | N/A |
| Frequenze di lavoro: | 5÷2400 MHz |
| Indirizzo IP: | N/A |
| Ingressi trasmettitore: | N/A |
| Interfaccia di controllo: | N/A |
| Modalità Picture-In-Picture: | N/A |
| Modulazione Analogica: | N/A |
| Canali: | N/A |
| Numero di melodie: | N/A |
| Numero max. ricevitori: | N/A |
| Persistenza memoria: | N/A |
| Portata massima: | N/A |
| Protocolli di sicurezza: | N/A |
| Risoluzione massima: | N/A |
| Sensibilità di ricezione: | N/A |
| Supporto formati audio: | N/A |
| Supporto HDCP: | N/A |
| Supporto standard video: | N/A |
| Tipologia cavo: | N/A |
| Tipologia telecomando: | N/A |
| Uscite ricevitore: | N/A |

| | |
|--------------------------------|-----|
| Alimentazione Balun | N/A |
| Brand Compatibili | N/A |
| Capacità di abbinamento | N/A |
| Configurazione iniziale | N/A |
| Conversione Audio | N/A |
| Frequenza di trasmissione | N/A |
| Gestione zone | N/A |
| Ingressi ricevitore | N/A |
| Installazione | N/A |
| Larghezza di banda | N/A |
| Modalità Video Wall max | N/A |
| Modulazione Digitale | N/A |
| Tecnologia trasmissione | N/A |
| Numero Dispositivi comandabili | N/A |
| Numero max. trasmettitori | N/A |
| Piattaforme compatibili | N/A |
| Profondità colore | N/A |
| Retroilluminazione tasti | N/A |
| Risoluzioni supportate | N/A |
| Software/firmware aggiornabile | N/A |
| Supporto formati video | N/A |
| Supporto HDMI | N/A |
| Tecnologia trasmissione | N/A |
| Tipologia frequenza | N/A |
| Topologia collegamento | N/A |
| Uscite trasmettitore | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

| | |
|------------------------------|----------|
| Alimentazione: | N/A |
| Alimentazione Trasmettitore: | N/A |
| Consumo energetico: | N/A |
| Corrente di lavoro statica: | N/A |
| Indicatore/i led di stato: | N/A |
| Isolamento uscite TV: | 20 dB |
| Perdita di ritorno: | 12 dB |
| Schermatura: | Classe A |
| Tipo Alimentazione: | N/A |

| | |
|---------------------------|--------|
| Alimentazione Ricevitore | N/A |
| Batterie incluse | N/A |
| Corrente di contatto | N/A |
| Impedenza | 75 ohm |
| Isolamento uscite SAT | 20 dB |
| Passaggio di corrente | OUT-IN |
| Potenza di carico | N/A |
| Tensione alimentazione DC | N/A |
| Tipo batterie | N/A |

Caratteristiche Generali

| | |
|------------------|---------|
| Tipo Confezione: | Scatola |
| Marca: | JOIN |

| | |
|-------------|----------|
| Classe ETIM | EC000420 |
|-------------|----------|

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|--------------------------------|-----|
| Altitudine d'impiego: | N/A |
| Dimensioni: | N/A |
| Grado di resistenza agli urti: | N/A |
| Peso: | N/A |
| Protezione Video Output: | N/A |
| Umidità atmosferica relativa: | N/A |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Colore | N/A |
| Durata meccanica | N/A |
| Materiale corpo | Pressofusione di zinco |
| Protezione Video Input | N/A |
| Temperatura di lavoro | -10 / 55 °C |

Installazione

| | |
|---------------------|-----|
| Compatibilità rack: | N/A |
| Unità rack: | N/A |

| | |
|-----------|-----|
| Montaggio | N/A |
|-----------|-----|

Disegni Tecnici

