



## 58-9/4

Partitore SAT 5-2400MHz - 4 uscite - connettori F verticali

Divisore a 4 vie TV/SAT con passaggio CC

Adatti per la distribuzione TV/SAT

Schermatura classe A

Passaggio di corrente su tutte le uscite

Connettori F 75 Ohm

Realizzazione in pressofusione di zinco

N uscite: 4

Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz

Perdita di passaggio TV 47÷862MHz-dB: 8,5

Perdita di passaggio SAT 950÷2150MHz-dB:11

Tipo di connessione: F

Isolamento uscite TV 47÷862-dB: >=20

Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150-dB: >=20

Passaggio di corrente: OUT-IN

Schermatura elettromagnetica -dB: 100 (classe A)

Perdita di ritorno -dB: >=12

Temperatura di funzionamento °C: -10 ÷ 55

Partitore SAT - 5÷2400MHz

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Contenuto confezione:        | N/A        |
| Angolo di apertura:          | N/A        |
| Brand Compatibili:           | N/A        |
| Codifiche supportate:        | N/A        |
| Controllo Volume:            | N/A        |
| Dispositivi comandabili:     | N/A        |
| Frequenze di lavoro:         | 5÷2400 MHz |
| Indirizzo IP:                | N/A        |
| Ingressi trasmettitore:      | N/A        |
| Interfaccia di controllo:    | N/A        |
| Modalità Picture-In-Picture: | N/A        |
| Modulazione Analogica:       | N/A        |
| Canali:                      | N/A        |
| Numero di melodie:           | N/A        |
| Numero max. ricevitori:      | N/A        |
| Persistenza memoria:         | N/A        |
| Portata massima:             | N/A        |
| Protocolli di sicurezza:     | N/A        |
| Risoluzione massima:         | N/A        |
| Sensibilità di ricezione:    | N/A        |
| Supporto formati audio:      | N/A        |
| Supporto HDCP:               | N/A        |
| Supporto standard video:     | N/A        |
| Tipologia cavo:              | N/A        |
| Tipologia telecomando:       | N/A        |
| Uscite ricevitore:           | N/A        |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Alimentazione Balun            | N/A |
| Brand Compatibili              | N/A |
| Capacità di abbinamento        | N/A |
| Configurazione iniziale        | N/A |
| Conversione Audio              | N/A |
| Frequenza di trasmissione      | N/A |
| Gestione zone                  | N/A |
| Ingressi ricevitore            | N/A |
| Installazione                  | N/A |
| Larghezza di banda             | N/A |
| Modalità Video Wall max        | N/A |
| Modulazione Digitale           | N/A |
| Tecnologia trasmissione        | N/A |
| Numero Dispositivi comandabili | N/A |
| Numero max. trasmettitori      | N/A |
| Piattaforme compatibili        | N/A |
| Profondità colore              | N/A |
| Retroilluminazione tasti       | N/A |
| Risoluzioni supportate         | N/A |
| Software/firmware aggiornabile | N/A |
| Supporto formati video         | N/A |
| Supporto HDMI                  | N/A |
| Tecnologia trasmissione        | N/A |
| Tipologia frequenza            | N/A |
| Topologia collegamento         | N/A |
| Uscite trasmettitore           | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Alimentazione:               | N/A      |
| Alimentazione Trasmettitore: | N/A      |
| Consumo energetico:          | N/A      |
| Corrente di lavoro statica:  | N/A      |
| Indicatore/i led di stato:   | N/A      |
| Isolamento uscite TV:        | N/A      |
| Perdita di passaggio SAT:    | N/A      |
| Perdita di ritorno:          | N/A      |
| Schermatura:                 | Classe A |
| Tipo Alimentazione:          | N/A      |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Alimentazione Ricevitore  | N/A |
| Batterie incluse          | N/A |
| Corrente di contatto      | N/A |
| Impedenza                 | N/A |
| Isolamento uscite SAT     | N/A |
| Passaggio di corrente     | N/A |
| Perdita di passaggio TV   | N/A |
| Potenza di carico         | N/A |
| Tensione alimentazione DC | N/A |
| Tipo batterie             | N/A |

## Caratteristiche Generali

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tipo Confezione: | Scatola |
| Marca:           | JOIN    |

|             |          |
|-------------|----------|
| Classe ETIM | EC000420 |
|-------------|----------|

## Caratteristiche Meccaniche

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Altitudine d'impiego:          | N/A |
| Dimensioni:                    | N/A |
| Grado di resistenza agli urti: | N/A |
| Peso:                          | N/A |
| Protezione Video Output:       | N/A |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Colore                       | N/A   |
| Durata meccanica             | N/A   |
| Materiale corpo              | Zinco |
| Protezione Video Input       | N/A   |
| Umidità atmosferica relativa | N/A   |

## Installazione

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Compatibilità rack: | N/A |
| Unità rack:         | N/A |

|           |     |
|-----------|-----|
| Montaggio | N/A |
|-----------|-----|

## Disegni Tecnici

